

## RAPPORT

# Gebiedsdossier grondwaterwinning Gasselte

Actualisatie 2018

Klant: Provincie Drenthe

Referentie: WATBG2180R008F01WM

Status: 0.1/Finale versie

Datum: 15 februari 2019

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Chopinlaan 12  
9722 KE GRONINGEN  
Water

Trade register number: 56515154

+31 88 348 53 00 **T**  
info@rhdhv.com **E**  
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Gebiedsdossier grondwaterwinning Gasselte

Ondertitel: Gebiedsdossier Gasselte  
Referentie: WATBG2180R008F01WM  
Status: 0.1/Finale versie  
Datum: 15 februari 2019  
Projectnaam: Actualisatie gebiedsdossiers grondwaterwinningen Drenthe  
Projectnummer: BG2180  
Auteur(s): Alma de Vries, Carolien Steinweg, Andries Krikken, Anna-Lotta Holsteijn

Opgesteld door: Alma de Vries

Gecontroleerd door: Carolien Steinweg

Datum/Initialen: 15 februari 2019

Goedgekeurd door: Marco de Kraker

Datum/Initialen: 15 februari 2019



Classificatie

Projectgerelateerd



## Disclaimer

No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007.

## Inhoud

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                                                                     | <b>1</b>  |
| 1.1      | Achtergrond en doel                                                                  | 1         |
| 1.2      | Status, scope en reikwijdte gebiedsdossier                                           | 1         |
| 1.3      | Betrokken partijen en draagvlak                                                      | 2         |
| 1.4      | Leeswijzer                                                                           | 3         |
| <b>2</b> | <b>Kenmerken winning</b>                                                             | <b>4</b>  |
| 2.1      | Locatie en diepte grondwaterwinning                                                  | 4         |
| 2.2      | Voorzieningsgebied                                                                   | 5         |
| 2.3      | Winhoeveelheden                                                                      | 5         |
| 2.4      | Historie winning                                                                     | 6         |
| <b>3</b> | <b>Bescherming winning</b>                                                           | <b>8</b>  |
| 3.1      | Wet- en regelgeving                                                                  | 8         |
| 3.2      | Uitwerking grondwaterbescherming provincie Drenthe                                   | 8         |
| 3.2.1    | Rol van ruimtelijke ordening                                                         | 9         |
| 3.2.2    | Regelgeving                                                                          | 9         |
| 3.3      | Maatregelen op grond van de Kaderrichtlijn Water                                     | 10        |
| 3.4      | Relevante vergunningvoorschriften winning                                            | 11        |
| <b>4</b> | <b>Beschrijving omgeving en watersysteem</b>                                         | <b>12</b> |
| 4.1      | Intrekgebied en beschermingszones                                                    | 12        |
| 4.2      | Geohydrologie                                                                        | 13        |
| 4.3      | Bodem                                                                                | 15        |
| 4.4      | Kwetsbaarheid                                                                        | 16        |
| 4.4.1    | Hydrologische kwetsbaarheid                                                          | 17        |
| 4.4.2    | Hydrochemische kwetsbaarheid                                                         | 17        |
| 4.5      | Wateraanvoer                                                                         | 19        |
| <b>5</b> | <b>Water: kwaliteit en kwantiteit</b>                                                | <b>20</b> |
| 5.1      | Monitoring waterkwaliteit WMD                                                        | 20        |
| 5.2      | Typering ruwwaterkwaliteit (onttrokken grondwater)                                   | 21        |
| 5.2.1    | Macroparameters                                                                      | 21        |
| 5.2.2    | Organische microverontreinigingen                                                    | 22        |
| 5.2.3    | Indicatoren landbouwkundige belasting                                                | 24        |
| 5.3      | Typering grondwaterkwaliteit in het grondwaterbeschermingsgebied en de 100-jaarszone | 25        |
| 5.3.1    | Organische microverontreinigingen                                                    | 26        |
| 5.3.2    | Indicatoren landbouwkundige belasting                                                | 29        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4      | Waterbehandeling                                                        | 30        |
| 5.5      | Waterkwantiteit                                                         | 31        |
| <b>6</b> | <b>Ruimtegebruik intrekgebied, risico's en relevante ontwikkelingen</b> | <b>32</b> |
| 6.1      | Landgebruik                                                             | 32        |
| 6.2      | Ondergrondgebruik                                                       | 33        |
| 6.3      | Emissiebronnen                                                          | 35        |
| 6.3.1    | Diffuse bronnen                                                         | 35        |
| 6.3.2    | Lijnbronnen                                                             | 35        |
| 6.3.3    | Puntbronnen                                                             | 40        |
| 6.4      | Relevante ontwikkelingen                                                | 42        |
| 6.5      | Samenvatting risico's vanuit ruimtelijke functies                       | 43        |
| <b>7</b> | <b>Restopgave voor de winning</b>                                       | <b>44</b> |
| 7.1      | Inleiding                                                               | 44        |
| 7.2      | Doelstelling gebiedsdossier                                             | 44        |
| 7.3      | Problemen en risico's in beeld                                          | 45        |
| 7.3.1    | Waterkwaliteit en waterkwantiteit                                       | 45        |
| 7.3.2    | Risicoanalyse ruimtelijke functies / ontwikkelingen                     | 46        |
| 7.4      | Oorzaken in beeld                                                       | 48        |
| 7.5      | Restopgave                                                              | 49        |
| <b>8</b> | <b>Definities</b>                                                       | <b>55</b> |
| <b>9</b> | <b>Referenties</b>                                                      | <b>59</b> |

## Bijlagen

1. Landelijke en regionale studies waterkwaliteit

## 1 Inleiding

### 1.1 Achtergrond en doel

Voor iedere grondwaterwinning stelt provincie Drenthe een gebiedsdossier op. Doelstelling van een gebiedsdossier is de duurzame veiligstelling van de grondstof voor de openbare drinkwatervoorziening: grondwater of oppervlaktewater. Gebiedsdossiers worden opgesteld in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit gebiedsdossier gaat over het grondwater bij grondwaterwinning Gasselte.

Het opstellen van de gebiedsdossiers gebeurt in een gezamenlijk proces met belanghebbenden (gemeenten, waterschappen en waterbedrijven). Daarbij worden de problemen, risico's en (rest-)opgaven voor grondwaterwinningen in beeld gebracht die een duurzame veiligstelling van de grondwaterwinning mogelijk in de weg staan. Het gebiedsdossier biedt hiermee inzicht in de mate waarin doelen (nog) niet worden gehaald (problemen), of mogelijk niet worden gehaald (risico's), en daarmee in de (rest)opgave waar partijen zich voor gesteld zien om de winning duurzaam veilig te stellen.

Gebiedsdossiers vormen de basis voor afspraken over te nemen maatregelen. De maatregelen komen in een uitvoeringsprogramma te staan (dit uitvoeringsprogramma maakt geen onderdeel uit van de gebiedsdossiers zelf). Gebiedsdossiers dragen daarmee bij aan de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening conform artikel 2 van de Drinkwaterwet (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01>). Tevens vormt het gebiedsdossier een instrument om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor drinkwaterbronnen (artikel 7 KRW: <https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/publicaties-krw/officialen-stukken/@177040/richtlijn-2000-60-eg/>) te realiseren en worden ze in dit verband gebruikt voor de stroomgebiedsbeheerplannen. De KRW beoogt immers geen achteruitgang van de waterkwaliteit en verbetering op termijn, waardoor de inspanning die nodig is om het water te zuiveren, vermindert.

#### **Duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening**

Duurzaam schoon drinkwater is een gezamenlijke zorg! De zorg voor de bescherming van het grondwater als bron voor drinkwater is verankerd in wet- en regelgeving waarbij elke overheid van lokaal tot nationaal verantwoordelijkheden heeft. Deze zorgplicht is onder meer verankerd in de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Wet milieubeheer (art.1.2). In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is gesteld dat "achteruitgang van de kwaliteit van het grondwaterlichaam voorkomen moet worden". Op provinciaal niveau is veel geregeld in de provinciale Omgevingsvisie en -verordening.

### 1.2 Status, scope en reikwijdte gebiedsdossier

In deze paragraaf is op basis van het Protocol gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen (vastgesteld op 14 december 2016) een overzicht gegeven van de status, scope en reikwijdte van het gebiedsdossier specifiek voor drinkwaterwinningen.

#### *Een gebiedsdossier voor elke drinkwaterwinning*

Voor elke winning voor de openbare drinkwatervoorziening wordt een gebiedsdossier en bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld, en actueel gehouden in een cyclisch planproces. In 2011 is voor alle drinkwaterwinningen in de provincie Drenthe voor de eerste keer een gebiedsdossier opgesteld. De provincie actualiseert de gebiedsdossiers elke zes jaar. Daarom is in 2018 gewerkt aan het actualiseren van de gebiedsdossiers.

#### *Duurzame veiligstelling van de grondwaterwinning*

Doelstelling van een gebiedsdossier is de duurzame veiligstelling van de grondwaterwinning. Hiervan is sprake als voldaan wordt aan de gestelde KRW-doelen voor grondwaterwinningen (artikel 7 KRW) en de drinkwatervoorziening geen gevaar loopt vanwege kwantitatieve problemen.

#### *Scope gebiedsdossier voor grondwaterwinningen*

Bij gebiedsdossiers voor grondwaterwinningen gaat het erom dat in een voldoende ruim gebied om de winning heen mogelijke risico's voor de winning in beeld komen, inclusief de ondergrond voor zover deze invloed kan hebben op de winning. Gebiedsdossiers hebben volgens het protocol ten minste betrekking op het grondwaterbeschermingsgebied. Het gebiedsdossier kan ook betrekking hebben op een groter deel van het intrekgebied van de betreffende winning. De omvang van het gebied waar dat nodig en zinvol is kan per winning en per risico verschillen, en is ter beoordeling van het bevoegd gezag (de provincie Drenthe). Het bevoegd gezag heeft voor het gebiedsdossier Gasselte geoordeeld dat dit gebiedsdossier betrekking moet hebben op het grondwaterbeschermingsgebied en de 100-jaarszone. Deze 2 gebieden samen vormen het onderzoeksgebied.

Daarnaast is gekeken naar de invloed van infiltratie van oppervlaktewater in het grondwaterbeschermingsgebied in samenhang met wateraanvoer. Hiervoor is in samenspraak met het waterschap de eventuele wateraanvoersituatie globaal in beeld gebracht waarbij de herkomst van het aanvoerwater (van buiten het grondwaterbeschermingsgebied en de 100-jaarszone) is bepaald.

#### *Reikwijdte*

In lijn met de landelijke afspraken gebiedsdossiers richten de gebiedsdossiers zich op de beschikbaarheid van bronnen en de bescherming daarvan tegen verontreinigingen. Ten aanzien van het aspect kwantitatieve veiligstelling van de bronnen richt het gebiedsdossier zich voor een groot deel ook op risico's voor verontreinigingen. Dat is omdat de beschikbare hoeveelheid grondwater sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het grondwater. Met betrekking tot mogelijke risico's voor de kwaliteit worden ook ontwikkelingen in de ondergrond meegenomen.

Het gebiedsdossier is gericht op doelstellingen die uiterlijk 2027 moeten zijn gerealiseerd. Risico's van klimaatverandering worden daarom niet betrokken, omdat deze de tijdshorizon van het gebiedsdossier overschrijdt. De effecten van klimaatverandering in Nederland lopen over een langere termijn. Problemen en maatregelen komen om die reden in andere kaders aan de orde (Deltaprogramma Zoetwater). Strategische grondwatervoorraden maken eveneens geen onderdeel uit van de gebiedsdossiers, omdat de dossiers zich thans richten op de bescherming van bestaande grondwaterwinningen.

#### *Gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma's*

Het gebiedsdossier bevat feitelijke informatie over het beschouwde gebied waarmee de problemen en risico's voor de grondwaterwinning zo volledig mogelijk in beeld komen. Op basis van de gebiedsdossiers worden uitvoeringsprogramma's opgesteld die afspraken bevatten over welke maatregelen door welke belanghebbende worden uitgevoerd om de problemen en risico's aan te pakken dan wel te ondervangen en daarmee de grondwaterwinning duurzaam veilig te stellen. Het uitvoeringsprogramma zal bestuurlijk worden bekrachtigd.

## **1.3 Betrokken partijen en draagvlak**

Het opstellen van de gebiedsdossiers gebeurt in opdracht van de provincie Drenthe. De provincie heeft de rol van regiehouder. De provincie heeft opdracht gegeven aan Royal HaskoningDHV om de dossiers samen met belanghebbenden en gebiedspartijen (gemeenten, waterleidingbedrijven, waterschappen, terreinbeheerders, etc.) op te stellen.

Gebiedsdossiers zijn niet alleen een inhoudelijk maar ook een procesmatig instrument om de grondwaterwinningen duurzaam veilig te stellen. De essentie van het procesmatige instrument is uiteindelijk draagvlak creëren voor de noodzaak van eventuele maatregelen en om afspraken te kunnen maken over het realiseren en eventueel financieren van maatregelen.

Het zorgvuldig betrekken van alle betrokken partijen is van groot belang voor het creëren van een gezamenlijk inzicht in de factoren die van belang zijn voor de kwaliteit van de grondwaterwinning en voor het creëren van draagvlak voor maatregelen. Deze betrokkenheid verhoogt tevens de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

Per productielocatie voor drinkwater wordt in principe één gebiedsdossier opgesteld. De gebiedspartijen, zoals gemeenten, waterschappen en provincie, leveren informatie aan om de dossiers te vullen. Een belangrijke rol is weggelegd voor Waterbedrijf Groningen. Zij is primair verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbaar drinkwater. Waterbedrijf Groningen beschikt over een grote hoeveelheid kennis over de grondwaterwinning en het gebied en levert een groot deel van de informatie aan.

## 1.4 Leeswijzer

De hoofdstukindeling in dit gebiedsdossier is conform het Protocol gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de kenmerken van de winning. Hoofdstuk 3 beschrijft de bescherming van de winning aan hand van het beschermingsbeleid. Hoofdstuk 4 beschrijft het intrekgebied en grondwaterbeschermingsgebied samen met de werking van het watersysteem en de opbouw van de ondergrond. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de waterkwaliteit en -kwantiteit. Hoofdstuk 6 gaat in op het ruimtegebruik (met bijbehorende risico's) en de ontwikkelingen in het grondwaterbeschermingsgebied. In hoofdstuk 7 ten slotte komt de (rest)opgave voor de winning in beeld. Dit wordt gedaan door voorgaande feitelijke informatie (van hoofdstuk 2 tot en met 6) te analyseren en met elkaar in verband te brengen (waterkwaliteit, waterkwantiteit, risico's ruimtegebruik en ontwikkelingen). De restopgave wordt vervolgens bepaald door het volgende in beeld te brengen:

- De mate waarin doelen (nog) niet worden gehaald (problemen) dan wel mogelijk niet worden gehaald (risico's).
- Oorzaken die ten grondslag liggen aan de gesignaleerde problemen en risico's op basis van een nadere analyse.
- Mate waarin reeds maatregelen zijn genomen om de gesignaleerde problemen en risico's aan te pakken c.q. af te dekken.

Deze (rest)opgave vormt de basis voor het maken van afspraken over te nemen (aanvullende) maatregelen in het aankomende uitvoeringsprogramma.




## 2 Kenmerken winning

### 2.1 Locatie en diepte grondwaterwinning

Het wingebied Gasselte ligt op de Hondsrug ten zuiden van de kom van Gasselte ingeklemd tussen Rijksweg N34 en de weg van Gasselte naar Borger.

De winning Gasselte is gestart in 1952. Het is een freatische winning waarvan de 9 winputten op een diepte van 40 - 70 m beneden maaiveld liggen. Het maaiveld bevindt zich op een niveau van circa 20 m+NAP.

In figuur 2-1 is de ligging van het waterwingebied, het grondwaterbeschermingsgebied en het onderzoeksgebied weergegeven. Het onderzoeksgebied is de 100-jaarszone van het intrekgebied van Gasselte. Het grondwaterbeschermingsgebied van de Gasselte ligt volledig in de provincie Drenthe.



Figuur 2-1 Ligging waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied grondwaterwinning



## 2.2 Voorzieningsgebied


Het voorzieningsgebied is weergegeven in figuur 2-2. Het water van grondwaterwinning Gasselte voorziet de aansluitingen op de Hondsrug tussen Eext en Borger en een deel van de gemeente Aa en Hunze op het Drentsch Plateau van drinkwater.



Figuur 2-2 Totaaloverzicht van het voorzieningsgebied van WMD in de provincie Drenthe

## 2.3 Winhoeveelheden

Het vergunde onttrekkingsdebiet van de winning Gasselte is 2,5 miljoen m<sup>3</sup>/jaar. In de periode 1989 – 2017 is er gemiddeld 2,3 miljoen m<sup>3</sup>/jaar onttrokken. De totale jaardebieten van de periode 1990-2017 zijn weergegeven in figuur 2-3. Zoals te zien in de figuur ligt de wincapaciteit rondom de vergunningscapaciteit.



Figuur 2-3 Hoeveelheid werkelijk onttrokken grondwater bij Gasselte

## 2.4 Historie winning

Op Figuur 2-4 is een oude topografische kaart (1935) van Gasselte en omgeving weergegeven. In vergelijking met de huidige topografische kaart van Gasselte zijn de veranderingen aan maaiveld duidelijk zichtbaar. De verandering die het meest opvalt is de toename van bebost gebied in en rond het grondwaterbeschermingsgebied. Als gevolg van de veranderingen aan maaiveld is ook de belasting van het grondwater met verontreinigingen vanaf maaiveld veranderd.

Het grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) is in 2005 aangepast vanwege nieuwe inzichten met betrekking tot de anisotrope van de Hondsrug. Hierdoor is jarenlang is verkeerd gebied (vooral bos) beschermd. Sinds 2005 is valt er voor een belangrijk deel landbouwgrond binnen het grondwaterbeschermingsgebied.



Figuur 2-4 Historische kaart Gasselte (1935; bron: [www.topotijdreis.nl](http://www.topotijdreis.nl))

### 3 Bescherming winning

#### 3.1 Wet- en regelgeving

De overheid is verantwoordelijk voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. De wettelijke basis voor deze zorg wordt gevormd door de Waterwet, de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de Wet milieubeheer en de Drinkwaterwet.

Zo wordt in de Drinkwaterwet (artikel 2, lid 2, (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01>) “de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening” genoemd als “een dwingende reden van groot openbaar belang”. Bestuursorganen dragen gezamenlijk zorg voor deze veiligstelling (artikel 2, lid 1). Volgens de Waterwet zijn Provincies daarbij bevoegd gezag voor onder andere grondwateronttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

De KRW (<https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/>) verplicht lidstaten van de Europese Unie (EU) om daar waar reeds sprake is van een goede toestand van het water, deze te handhaven. De KRW beoogt echter meer: ‘een significante vermindering van de verontreiniging van het grondwater’. Het RIVM geeft aan dat de aanpak en doelen van de KRW goed aansluiten bij het huidige provinciale beschermingsbeleid. Realisatie van de KRW-doelen (géén achteruitgang van de waterkwaliteit toegestaan en beoogde verbetering op termijn) vermindert op termijn de inspanning die nodig is om het water te zuiveren.

De provincie moet in het kader van de Wet milieubeheer (artikel 1.2, <http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2017-08-30>) een verordening opstellen. Deze moet regels bevatten voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Deze regels gelden in de gebieden die in de verordening zijn aangewezen. De provincie is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de drinkwaterbronnen (het grondwater) voor de openbare drinkwatervoorziening. Aan deze wettelijke verplichting voldoet de provincie door de vaststelling van de Omgevingsvisie en -verordening met daarin de regelgeving die voor de beschermingsgebieden voor grondwater van toepassing is.

#### 3.2 Uitwerking grondwaterbescherming provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft het grondwaterbeschermingsbeleid opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe 2018. (<https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/omgevingsvisie/>). De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2030. De provincie Drenthe vindt het belangrijk dat: een zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van een goede kwaliteit, beschikbaar is voor mens en natuur. De provincie zorgt voor een extra bescherming van de kwaliteit van het grondwater in de directe omgeving van grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening. Op grond van de Kaderrichtlijn Water streeft de provincie Drenthe na dat met een minimale zuiveringsinspanning drinkwater van grondwater kan worden gemaakt.

In de provinciale omgevingsverordening zijn regels opgenomen om in grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en in de verbodzone diepe boringen bepaalde activiteiten te weren die een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit en het doorboren van afsluitende bodemlagen. De provincie stimuleert functies die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de grondwaterkwaliteit. In een waterwingebied is de hoofdfunctie het winnen van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Het waterbedrijf legt het te voeren beheer vast in een beheerplan.

In de verbodszone diepe boringen wil de provincie Drenthe de natuurlijke bescherming van het grondwater door in de ondergrond aanwezige afsluitende bodemlagen, zoals klei of leem, behouden. In de provinciale omgevingsverordening zijn regels opgenomen tot welke diepte maximaal geboord mag worden.

De waterbedrijven zijn ook belanghebbenden bij een goede grondwaterkwaliteit. Daarom werkt de provincie samen met de waterbedrijven om het grondwaterbeschermingsbeleid uit te voeren.

Voor alle achttien grondwaterwinningen in Drenthe zijn gebiedsdossiers opgesteld die periodiek worden geactualiseerd. Hierin is op basis van een risicoanalyse op grond van de kwetsbaarheid van een grondwaterwinning informatie verzameld die van belang is voor de waterkwaliteit op de plaats van de grondwaterwinning. Op basis hiervan zijn effectieve maatregelen ontwikkeld die gericht zijn op preventie en risicobeheersing. Deze maatregelen worden opgenomen in het aankomende uitvoeringsprogramma.

### 3.2.1 Rol van ruimtelijke ordening

In de Omgevingsvisie (Provincie Drenthe, 2018) is aangegeven dat de provincie Drenthe bepaalde activiteiten, die een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit, wil weren en functies die bijdrage aan het behoud of verbeteren van de grondwaterkwaliteit wil stimuleren. De Provinciale Omgevingsverordening (POV) van de provincie stelt: "Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied dat een grondwaterwinningfunctie heeft, strekt mede tot bescherming van die functie als grondwaterwingebied."

Op grond van de Omgevingsvisie en de POV verwacht de provincie dat gemeenten in hun Structuurvisies dan wel Omgevingsvisies ruimtelijke functies bevorderen die bijdragen aan kwalitatief goed grondwater. In bestemmingsplannen geldt dit voor de volgende gebieden:

- Gronden die met de aanduiding waterwingebied zijn aangewezen voor de bescherming van het grondwater met het oog op de winning van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.
- Gebieden die zijn aangeduid als grondwaterbeschermingsgebied en mede zijn bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater in verband met de openbare drinkwatervoorziening.

De Provincie ziet toe op het verankeren van grondwaterbeschermingsgebieden in ruimtelijke plannen. Grondwaterbeschermingsgebieden worden daarom bij ruimtelijke ontwikkelingen aangemerkt als een provinciaal belang.

### 3.2.2 Regelgeving

De regelgeving betreffende grondwaterbeschermingsgebieden staat in de omgevingsverordening van de provincie Drenthe:

#### **Titel 6.1 Aanwijzing gebieden**

##### **Artikel 6.1 Aanwijzing gebieden ter bescherming van het grondwater**

1. Als gebieden ter bijzondere bescherming van het grondwater met het oog op de winning van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening worden aangewezen de gebieden die als gebieden ter bescherming van het grondwater zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig aangegeven kaart A.
2. Een gebied ter bescherming van het grondwater kan bestaan uit de volgende zones:
  - a. Waterwingebied;
  - b. Grondwaterbeschermingsgebied;
  - c. Verbodszone diepe boringen;
  - d. Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa\*.



3. In de gebieden ter bescherming van het grondwater gelden de in titel 6.3 opgenomen regels voor zover dat voor de verschillende zones is aangegeven.

\* De Drentsche Aa is een oppervlaktewaterwinning en geen grondwaterwinning en krijgt een gebiedsdossier in een ander proces.

In de omgevingsverordening zijn verbodsbepalingen opgenomen voor grondwaterbeschermingsgebieden:

- Het hebben van boorputten (uitgezonderd zijn o.a. boorputten voor het winnen van grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, bodemsanering, tijdelijke bronbemaling en veedrenkputten die niet dieper gaan dan 10 m -mv).
- Het hebben van grond- of funderingswerken sonderingen, bodemenergiesystemen (uitzondering zijn mogelijk).
- Bepaalde type buisleidingen.
- Het lozen van afstromend water van gebouwen en verhardingen.
- Het hebben of aanleggen van begraafplaatsen of uitstrooivelden.
- Het tot stand brengen van werken of handelingen te verrichten waardoor direct of indirect warmte of koude aan de bodem wordt onttrokken of toegevoegd.
- Voor het toepassen van IBC-bouwstoffen, verontreinigde grond en baggerspecie.

### 3.3 Maatregelen op grond van de Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) richt zich op de bescherming van alle grondwater en oppervlaktewater en stelt zich ten doel dat in 2015 een goede toestand is bereikt in alle wateren en dat er duurzaam wordt omgegaan met water. Onder voorwaarden is fasering tot uiterlijk 2027 mogelijk. Nederland heeft in de eerste planperiode ervoor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheden tot fasering. De KRW kent drie planperiodes 2009-2015, 2016-2021 en 2022-2027.

De uitvoering van de KRW vindt plaats op het niveau van deelstroomgebieden. Drenthe maakt onderdeel uit van de deelstroomgebieden Rijn-Noord, Rijn-Oost en Nedereems. Binnen de KRW hebben het rijk, de provincie en de waterschappen ieder hun eigen verantwoordelijkheid. De provincie heeft de kaders vastgesteld in het Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 – 2021), vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015.

De KRW stelt algemene eisen aan de kwaliteit van het grondwater als ook aan de beschikbaarheid van het grondwater. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het grondwater in relatie tot oppervlaktewaterlichamen, terrestrische ecosystemen en grondwater dat benut wordt voor menselijke consumptie (drinkwater). De algemene eisen hebben betrekking op de hoeveelheid grondwater (voorkomen uitputting en verzilting) en de kwaliteit. Uitgangspunt is dat de grondwatervoorraad op orde blijft en dat de grondwaterkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsnormen.

De grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening in Drenthe zijn deels kwetsbaar en worden bedreigd. De winningen voldoen echter wel aan de eisen ten aanzien van de zuiveringsinspanning (geen toename van zuivering) als ook aan de eisen ten aanzien van de grondwaterkwaliteit. De eisen vanuit de KRW gelden zowel voor de openbare drinkwatervoorziening als ook voor industriële winningen die ingezet worden voor menselijke consumptie als ook voor zogenoemde kleine winningen (veelal campings). Deze overige winningen (industriële en eigen gebruik) zijn inmiddels in beeld gebracht en de komende jaren wordt bekeken in hoeverre hiervoor aanvullende bescherming noodzakelijk is.

In aanvulling op generieke landelijke maatregelen spitsen de regionale grondwatermaatregelen zich toe op grondwaterwinningen voor menselijke consumptie (grondwaterbeschermingsgebieden), op de Natura 2000-gebieden en op diffuse belasting. Het maatregelenpakket maakt voor het grootste deel al onderdeel uit van bestaand beleid. Zo zijn er afspraken gemaakt over de maatregelen vanuit de gebiedsdossiers, vormt het reguliere bodemsaneringsbeleid de basis voor de aanpak van de spoedlocaties en is het landbouwbeleid van de provincie de basis om in te zetten op duurzame landbouw uitgaande van de kringloopgedachte. Maatregelen gericht op de verdrogingsbestrijding worden verder vastgelegd in het kader van de Natura 2000-beheerplannen. Binnen dat kader kan ook ingesproken worden op die maatregelen. Zodra definitieve afspraken zijn gemaakt over de grondwater gerelateerde maatregelen zullen die onderdeel uitmaken van het KRW programma.

**Overzicht reeds genomen maatregelen**

Om de KRW-doelen te realiseren heeft de provincie in samenwerking met de waterbedrijven, de waterschappen en de gemeenten in 2011 de 1<sup>e</sup> generatie gebiedsdossiers opgesteld. Hierin zijn de risico's in beeld gebracht die veroorzaakt worden door diffuse bronnen en hierin zijn maatregelen geformuleerd om de risico's te beheersen.

Naar aanleiding van deze gebiedsdossiers zijn reeds diverse maatregelen genomen (wat is er al bereikt?). Daarnaast zijn momenteel nog diverse maatregelen in uitvoering. Een overzicht hiervan is samengevat in §7.5.

**3.4 Relevante vergunningvoorschriften winning**

De vergunning voor Gasselte staat een onttrekkingshoeveelheid toe van 2,5 miljoen m<sup>3</sup> op jaarbasis toe. Relevante vergunningvoorschriften omvatten de verplichting voor het handhaven van waarnemingsputten en monitoren van grondwaterstanden en stijghoogtes.



## 4 Beschrijving omgeving en watersysteem

### 4.1 Intrekgebied en beschermingszones


Er kunnen drie typen grondwaterwinningen worden onderscheiden: (1) freatische winningen, (2) semi-gespannen winningen en (3) gespannen winningen. Een gespannen winning is een winning in een dieper gelegen watervoerend pakket onder een goed beschermende slecht doorlatende laag. Dit kan ook een dikke deklaag zijn met een zeer hoge weerstand. Een semi-gespannen winning is een winning in het eerste watervoerende pakket (freatische pakket) onder een beperkt weerstandbiedende deklaag. Een freatische winning is een winning in het eerste watervoerende pakket zonder de aanwezigheid van een bovenliggende weerstandbiedende (dek)laag. Deze indeling van winningen, met onderscheid in de geohydrologische opbouw en de aanwezigheid van scheidende lagen, geeft een indicatie van de hydrologische kwetsbaarheid. Naast de hydrologische kwetsbaarheid is er ook een hydrochemische kwetsbaarheid afhankelijk van de samenstelling van de sedimenten in de ondergrond (zie paragraaf 4.4).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende typen beschermingsgebieden rondom een winning (die niet allemaal aanwezig hoeven te zijn bij een winning):

- Waterwingebied.
- Grondwaterbeschermingsgebied.
- Verbodzone diepe boringen.

De basis voor de begrenzing van de gebieden vormt de tijd die het grondwater nodig heeft om de putten van de grondwaterwinning te bereiken. De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten. In deze gebieden bevindt zich het water dat binnen één jaar wordt opgepompt om er drinkwater van te maken. De grondwaterbeschermingsgebieden en/of gebieden met een verbodzone diepe boringen liggen rond het waterwingebied. In deze gebieden bevindt zich het water dat in het bepompte pakket binnen 25 jaar de pompputten bereikt.

Aansluitend zijn ook de intrekgebieden voor de grondwaterwinningen in beeld gebracht. Het intrekgebied is gedefinieerd als de omhullende begrenzing van het brongebied van de grondwaterwinning. Het brongebied het gebied waarin water infiltreert en dan door de bodem naar de winning stroomt. De begrenzingen van alle gebieden zijn gebaseerd op geohydrologische modelberekeningen (Royal Haskoning, 2008 en Royal Haskoning, 2009). In Figuur 4-1 is de 100 jaarszone van het intrekgebied voor Gasselte weergegeven samen met het grondwaterbeschermingsgebied, het waterwingebied en het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied voor dit gebiedsdossier is de buitencontour van het grondwaterbeschermingsgebied en de 100-jaarszone van het intrekgebied van winning Gasselte.



Figuur 4-1 Intrekgebied, grondwaterbeschermingsgebied en waterwinggebied

## 4.2 Geohydrologie

De geohydrologische opbouw van de ondergrond is schematisch weergegeven in Figuur 4-2. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen pakketten die goed doorlatend zijn voor grondwater (zogenaamde watervoerende pakketten, veelal opgebouwd uit zand en grind) en pakketten die grondwater minder goed doorlaten (zogenaamde scheidende lagen, veelal opgebouwd uit klei en leem). In Figuur 4-2 is te zien welke watervoerende pakketten en afdekkende klei- en leemlagen voorkomen bij winning Gasselte.

Het eerste watervoerend pakket ter plaatse van de winning is slechts enkele meters dik en kan gezien worden als een onderdeel van het tweede watervoerende pakket doordat de keileem niet overal voorkomt. Het pakket bestaat uit fijn zand (Formatie van Boxtel) en wordt, indien aanwezig, gescheiden van het tweede watervoerende pakket door de keileem.

In het eerste watervoerend pakket komt een tot enkele meters dikke kei- en beekleem voor (Formatie van Drente Gieten). Deze klei- en leemlagen komen niet als een aaneengesloten pakket voor

Voor de verbreiding rondom de winning van deze weerstandbiedende laag is uitgegaan van de interpretatie van de RGD van bestaande boorgegevens. De hydraulische weerstand van de kei- en beekleem is verwerkt in het topsysteem van het grondwatermodel.


Winning vindt plaats uit het tweede watervoerend pakket op een diepte van circa NAP -35 tot -73 m –mv. Dit pakket bestaat uit grove zanden van de Formaties van Peelo en Appelscha. Door het voorkomen van potklei tussen het tweede en het derde watervoerende pakket kunnen lokaal hoge weerstanden voorkomen.

Het derde watervoerend pakket is circa 60 meter dik en bestaat uit fijn slibhoudend zand van de Formatie van Peize – Waalre en Oosterhout. De hydraulische basis bevindt zich op een hoogte van circa 157 m beneden maaiveld. Ter plaatse van het pompstation lopen de chloridegehalten vanaf een diepte van 120 m onder maaiveld langzaam op.

Uit onderzoek door GeoDelft naar anisotropie op de Hondsrug door middel van sonderingen bleek, dat de doorlatendheid in de strekkingsrichting van de Hondsrug een factor 10 à 100 groter is dan de doorlatendheid in de richting daar loodrecht op ("Onderzoek naar de Hondsrug te Gasselte"; GeoDelft; februari 2002; projectnr. CO-402260). Uit geo-electrische onderzoeken in het gebied (WMD, kaartbladen 12E en 12G) bleek dat tot op zeer grote diepte aan de voet van de Hondsrug in het Hunzedal relatief hoge formatieweerstanden werden aangetroffen. Dit kan alleen verklaard worden als zich daar relatief jong grondwater (met nog weinig opgeloste mineralen) bevindt.

De resultaten uit beide onderzoeken samen kunnen eigenlijk alleen goed verklaard worden door ervan uit te gaan dat de Hondsrug op grote schaal gestuwd is. Hierbij zijn de oorspronkelijke horizontale sedimentaire structuren scheefgesteld. Hierdoor zal infiltrerend regenwater makkelijk tot grote diepte kunnen doordringen, terwijl de afvoer richting het Hunzedal weerstand ondervindt.

Het doorlaatvermogen van het derde watervoerend pakket is relatief klein en is daarom van beperkte betekenis.




Figuur 4-2 Schematische weergave van de ondergrond ter plaatse van de grondwaterwinning

### 4.3 Bodem

De bodemkaart voor het gebied is opgenomen in Figuur 4-3. Hieruit blijkt dat de bodem in het grondwaterbeschermingsgebied bestaat uit een afwisseling van zandgronden, podzolgronden, eerdgronden en moerige gronden. Op de bodemkaart is tevens aangegeven waar in het gebied (ondiep) keileem voorkomt.

In de zandige gebieden is de bovengrond kwetsbaar als gevolg van een beperkt organisch stofgehalte en lutumgehalte. In de venige gebieden is de bovengrond weinig kwetsbaar voor uitspoeling als gevolg van een hoog organisch stofgehalte. Nitraat en organische microverontreinigingen breken af onder invloed van aan organisch materiaal. Polaire verbindingen adsorberen echter nauwelijks aan organisch materiaal. Moderne bestrijdingsmiddelen zijn vaak polaire verbindingen. Dat betekent dat zandige én venige gebieden kwetsbaar zijn voor veel van de moderne bestrijdingsmiddelen.





Figuur 4-3 Bodemkaart van het intrekgebied (bron: BasisRegistratieOndergrond (BRO)).

## 4.4 Kwetsbaarheid

Winning Gasselte is als kwetsbaar geclassificeerd. In deze paragraaf is een nadere toelichting op de kwetsbaarheid gegeven op basis van de beschikbare hydrologische en hydrochemische informatie.


Hoe kwetsbaarder een winning is, des te groter is de kans dat verontreinigingen vanaf maaiveld kunnen doordringen tot de winputten. Hydrologische en hydrochemische eigenschappen van de ondergrond bepalen de kwetsbaarheid:

- Hydrologisch kwetsbaarheid – snelheid waarmee het water de winputten bereikt.
- Hydrochemische kwetsbaarheid – de mate waarin verontreinigingen in de ondergrond worden afgebroken of worden geadsorbeerd (vastgelegd).

Een winning is kwetsbaarder naarmate het water vanaf maaiveld eerder bij de winputten arriveert en als verontreinigingen in de ondergrond niet worden afgebroken of worden geadsorbeerd.

#### 4.4.1 Hydrologische kwetsbaarheid

De verblijftijdverdeling van het onttrokken water (responsecurve) bepaalt de hydrologische kwetsbaarheid. Met een grondwatermodel is de responsecurve voor Gasselte bepaald. De responsecurve van winning Gasselte is weergegeven in Figuur 4-4. Van de winning Gasselte heeft ca 75% van het water een leeftijd van minder dan 100 jaar.



Figuur 4-4 Responsecurve Gasselte (Royal Haskoning, 2003)

#### 4.4.2 Hydrochemische kwetsbaarheid

##### Geochemie

Het onttrokken water bij de grondwaterwinning Gasselte is suboxisch. In het oxisch milieu afbreekbare stoffen als olie, VAK en PAK en bestrijdingsmiddelen als bentazon, MCPP en triazines worden in het deel van het watervoerend pakket boven de grondwaterwinning afgebroken. De daadwerkelijke afbraak van deze stoffen is afhankelijk van de aanwezigheid van de geschikte microbiologie en de aanwezigheid van organisch materiaal. Daarnaast kunnen in het oxische deel van de bodem (zware) metalen worden vastgelegd. Dit maakt dat de grondwaterwinning matig kwetsbaar is voor in oxisch milieu afbreekbare stoffen.

De grondwaterwinning is ook kwetsbaar voor stoffen die in het anoxische deel van de bodem worden afgebroken, zoals nitraat, trichloormethaan en chlooraat en voor stoffen die in oxisch en anoxisch milieu persistent zijn, zoals BAM en MTBE en trichlooretheen (tri) en tetrachlooretheen (per).

##### Kwetsbaarheid bodem

In de bodem of specifiek de bovengrond (de bovenste 1,2 m van de bodem) vinden veel bodemchemische processen plaats. Het organisch stofgehalte en het lutumgehalte hebben een grote invloed op de processen in de bovengrond. Processen als vastlegging, omzetting en afbraak verminderen de uitspoeling van stoffen en zorgen voor een lagere kwetsbaarheid voor desbetreffende stoffen. In enkele gevallen kan omzetting leiden tot nieuwe (soms nog schadelijker) stoffen.

Om risico's van ruimtelijke functies voor de grondwaterwinning op basis van de kenmerken van die functies en de kwetsbaarheid van de ondergrond te beoordelen is REFLECT (BTO, 1999) ontwikkeld. REFLECT berekent de kwetsbaarheid van de winning aan de hand van scores voor bodemtype, dikte van het afdekkende pakket en de reistijd naar de winning vanaf maaiveld.




Voor de eerste generatie gebiedsdossiers (2012) is de Reflect Methode voor het eerst gebruikt. Bij het opstellen van de tweede generatie gebiedsdossiers zijn thans aanvullende inzichten over de bodemopbouw beschikbaar. Dit betreft een nieuwe keileemkaart, die het voorkomen en dikte van keileem gedetailleerder beschrijft. Dit gaf de aanleiding om de Reflect-methodiek te actualiseren en daarmee de kwetsbaarheid opnieuw te bepalen.

#### *Implementatie van de keileemkaart ten behoeve van de tweede generatie gebiedsdossiers*

In de Reflect-keileemkaartmethode is de kwetsbaarheid in de grondwaterbeschermingsgebieden berekend op basis van verblijftijden, de bodemkaart, REGIS en de keileemkaart. Een aandachtspunt bij het gebruik van aanvullende informatiebronnen is dat deze overlap hebben met de originele bronbestanden Bodemkaart en/of REGIS. Om dubbeltelling van beschermende lagen, en daarmee een onderschatting van de kwetsbaarheidsscore, te voorkomen, is een bewerkingsslag in GIS gedaan. Voor aanvullende informatie over de methode wordt verwezen naar het BTO rapport *REFLECT (2018): beoordeling van de risico's van landgebruik voor grondwaterwinningen. Herziene versie van het instrument uit 1999, inclusief implementatie van de keileemkaart*.

#### *Resultaat berekening kwetsbaarheid*

De kwetsbaarheid van de bovengrond van de winning Gasselte is weergegeven in Figuur 4-5. De score voor dit kwetsbaarheidsaspect geeft een indicatie voor de mate waarin stoffen vanaf maaiveld via de bovengrond uitspoelen naar het ondiepe grondwater. Bij winningen waarvoor geen intrekgebied vanaf maaiveld is uitgerekend, is gebruik gemaakt van een lage score voor de reistijd binnen de verbodzone diepe boringen. Dit om een indicatie te krijgen van kwetsbaarheid van de bovengrond in de nabijheid van de grondwaterwinning. Voor de kleurtoekenning geldt: hoe roder de kleur, des te kwetsbaarder het gebied.



Figuur 4-5 Kwetsbaarheid bovengrond, vastgesteld met de REFLECT-methode (2018)

## 4.5 Wateraanvoer

Waterschap Hunze en Aa's heeft aangegeven dat grondwaterwinning Gasselte in het stroomgebied van De Hunze ligt. De afgelopen jaren is een goede start gemaakt met het robuuster en veiliger maken van het watersysteem van de Hunze. Kaden zijn opgehoogd en er zijn een groot aantal hermeanderingsprojecten uitgevoerd waarbij ook ruimte is ontstaan voor het bovenstrooms vasthouden van water. De watervoorziening in een groot deel van watersysteem Hunze is in de zomer afhankelijk van aanvoer vanuit het IJsselmeer, omdat de basisafvoer van de Hunze in droge zomers erg laag is. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit van de Hunze en het Zuidlaardermeer.

## 5 Water: kwaliteit en kwantiteit

### 5.1 Monitoring waterkwaliteit WMD

De kwaliteit van het grondwater in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied wordt voortdurend gemonitord door WMD. WMD meet de waterkwaliteit op drie plaatsen in het bedrijfsproces (zie onderstaand kader). In de volgende paragrafen is een samenvattende beschrijving gegeven van de waterkwaliteit. In deze analyse worden alleen die stoffen genoemd die in de pompputten of in de waarnemingsputten in verhoogde concentraties worden aangetroffen.

#### Monitoring waterkwaliteit

1. **Reinwater** na de laatste zuiveringsstap en aan het tappunt bij klanten. Deze monitoring is wettelijk verplicht volgens de Drinkwaterregeling. In de Drinkwaterregeling zijn de te meten parameters en de meetfrequentie vastgelegd. De normen waaraan het reinwater moet voldoen staan in het Drinkwaterbesluit. Op deze manier is wettelijk geregeld dat het drinkwater voor consumenten van goede kwaliteit is. De monitoring bestaat uit microbiologische en chemische parameters, en een aantal indicatoren: bedrijfstechnische, organoleptische en signaleringsparameters. Een overzicht van de parameters en normen is te vinden in bijlage A van het Drinkwaterbesluit (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2018-07-01#BijlageA>).
2. **Ruwwater** is het water uit de winputten voordat het naar de zuivering gaat. Ook deze metingen zijn wettelijk verplicht volgens de Drinkwaterregeling. De waterkwaliteit hoeft nog niet te voldoen aan de normen van het Drinkwaterbesluit; het water ondergaat immers nog een zuivering voordat het aan de consument geleverd wordt. Indicatief toetst WMD de kwaliteit van het ruwwater wel aan de normen van het Drinkwaterbesluit. Zo wordt ook duidelijk voor welke parameters de zuivering noodzakelijk is. Het bemonsteren van het ruwwater vindt plaats in het verzameld ruwwater en in de individuele winputten. De metingen van het water uit de individuele winputten verschillen van de metingen in het verzamelde ruwe water doordat hierin de kwaliteit van verschillende pompputten is gemengd. Vaak veroorzaken één of enkele winputten verhoogde gehalten van een bepaalde parameter in het verzamelde ruwwater. Het uitvoeren van analyses van de individuele winputten biedt inzicht of een verontreiniging specifiek in één winput voorkomt of diffuus wordt aangetroffen in het puttenveld. Daarmee wordt informatie verkregen over het herkomstgebied van een verontreiniging.
3. Water uit **waarnemingsputten** binnen het grondwaterbeschermingsgebied. De waarnemingsputten voor waterkwaliteit liggen ruimtelijk verspreid rond het waterwingebied. Het doel van de metingen in waarnemingsputten is om verontreinigingen op te merken voordat deze de winputten bereiken. Op die manier kunnen indien nodig nog maatregelen worden genomen. Het water van de waarnemingsputten wordt geanalyseerd op een selectie van stoffen uit het Drinkwaterbesluit, waarvan de verwachting is dat deze relevant zijn voor de grondwaterwinning.

Het reine water van de grondwaterwinning voldoet in principe altijd aan de eisen van het Drinkwaterbesluit. Wanneer er een overschrijding optreedt, wordt dit gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en hiermee worden vervolgens afspraken gemaakt over te nemen maatregelen om een nieuwe overschrijding te voorkomen.

WMD en Waterbedrijf Groningen hebben via Waterlaboratorium Noord (WLN) met ILT overeenstemming om gegevens van individuele pompputten aan te leveren in plaats van gegevens van (gemengd) ruwwater per grondwaterwinning. Deze uitgebreide methode is een bedrijfsmatige keuze voor meer inzicht. De beoordeling van de ruwwaterkwaliteit aan de signaleringswaarden uit het KRW Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW (september 2015) vindt plaats voor de individuele winputten.

De signaleringswaarden uit het KRW-protocol zijn ontleend aan de normen voor drinkwater in het Drinkwaterbesluit (2011).

De kwaliteit van het grondwater wordt behalve door WMD ook geanalyseerd met peilbuizen van het Landelijk Meetnet Grondwater (LMG) en het Provinciaal Meetnet grondwater (PMG). Het doel van deze meetnetten is gericht op de algemene grondwaterkwaliteit. De filters van de peilbuizen staan op drie diepteniveaus. De ondiepe filters (aangeduid als filter 1) staan meestal tussen acht en twaalf m onder maaiveld en de diepe filters (aangeduid als filter 3) over het algemeen tussen 20 en 27 m onder maaiveld. Er is ook nog een tussenliggend filter (aangeduid als filter 2), maar dat is een reservefilter dat slechts sporadisch wordt bemeten. Uit een selectie van het LMG en het PMG is het meetnet voor de Kaderrichtlijnwater (KMG) samengesteld. Dit meetnet wordt gebruikt om voor de Kaderrichtlijnwater de grondwaterkwaliteit te monitoren. Een beschrijving van resultaten uit landelijke en regionale studies voor waterkwaliteit is te vinden in bijlage 1.

## 5.2 Typering ruwwaterkwaliteit (onttrokken grondwater)


Voor de samenvattende beschrijving van de kwaliteit van het onttrokken grondwater (gezaamenlijk ruwwater en de individuele winputten) is gebruik gemaakt van analyseresultaten van WLN van de pompputten, het ruwwater en waarnemingsputten bij de winning Gasselte. Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van de waterkwaliteitsgegevens van de periode 2012 – 2018. Voor zowel het gezaamenlijk ruwwater als de individuele pompputten is een toetsing uitgevoerd aan de signaleringswaarden uit het KRW Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW (september 2015).

In de volgende paragrafen wordt de waterkwaliteit besproken aan de hand van de volgende stofgroepen:

- Macroparameters.
- Organische microverontreinigingen.
- Indicatoren landbouwkundige belasting.

### 5.2.1 Macroparameters

Het water dat onttrokken wordt bij Gasselte is anaëroob en relatief kalkrijk. Een algemene indicator voor de antropogene belasting van het onttrokken water of het optreden van verzilting is het gemeten chloride-gehalte (gehaltes > 20 mg/l indiceren ruwweg een antropogene invloed). In onderstaand figuur is het chloride gehalte gepresenteerd. Hieruit blijkt dat chloride bij meerdere winputten licht verhoogd is, de trend is stabiel.



Figuur 5-1 Ontwikkeling chloride

## 5.2.2 Organische microverontreinigingen

Voor het analyseren van de organische microverontreinigingen is getoetst aan de signaleringwaarden uit het Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW en aan de normen uit het drinkwaterbesluit. De signaleringswaarde uit het protocol voor gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe opkomende stoffen in grondwater is 0,1 µg/l<sup>1</sup>. De toetsing voor Gasselte is uitgevoerd op de gegevens van 2012 tot en met 2017. Een overzicht van de aangetroffen stoffen in de individuele winputten is opgenomen in tabel 5-1.

| locatie    | type      | filtnr     | bkf   | okf   | 1,2-dichloorp<br>ropaan | chloridaz<br>on-<br>desfenyl | chloridaz<br>on-<br>methyl-<br>desfenyl | chloridaz<br>on-<br>methyl-<br>desfenyl<br>(geen Qf) |
|------------|-----------|------------|-------|-------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            | -         | -          | m mv  | m mv  | ug/l                    | ug/l                         | ug/l                                    | ug/l                                                 |
| pgag0001ga | ruw water | ruwwater 1 |       |       | 0.54                    | 0.11                         |                                         |                                                      |
| pgag0002ga | ruw water | ruwwater 2 |       |       | <                       | 0.09                         |                                         |                                                      |
| pgap0300ga | pompput   | pp3        | 54.15 | 69.15 | 0.19                    |                              |                                         |                                                      |
| pgap0400ga | pompput   | pp4        | 58.42 | 71.1  | 0.12                    | 0.97                         | 0.12                                    | 0.09                                                 |
| pgap0700ga | pompput   | pp7        | 54.15 | 72.5  | 0.14                    | 0.17                         |                                         |                                                      |
| pgap0800ga | pompput   | pp8        | 48.6  | 69.6  | <                       | 0.08                         |                                         |                                                      |
| pgap1100ga | pompput   | pp11       | 55.1  | 68.05 | 0.23                    | 0.38                         | <                                       | <                                                    |
| pgap1500ga | pompput   | pp15       | 53.6  | 63.2  | 1.1                     | 0.1                          |                                         |                                                      |
| pgap1600ga | pompput   | pp16       | 48.6  | 68.32 |                         | 0.1                          |                                         |                                                      |
| pgap1700ga | pompput   | pp17       | 54    | 62    | 0.09                    | <                            |                                         |                                                      |


|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| <     | Boven de rapportage waarde, maar onder de 0.075 µg/l |
| getal | Boven 0.075 µg/l, maar niet groter dan 0.01 µg/l     |
| getal | Boven 0.01 µg/l                                      |

Tabel 5-1 Overzicht aangetroffen organische microverontreinigingen in de winputten (de getallen zijn de laatst gemeten waarden boven 0,075 µg/l).

<sup>1</sup> Voor afbraakproducten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderscheid gemaakt op basis van humaan toxicologische relevantie. De signaleringswaarde van 0,1 µg/l geldt alleen voor humaan toxicologisch relevante afbraakproducten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

### Bestrijdingsmiddelen

Uit het overzicht blijkt dat structureel in de meeste winputten metabolieten van het bestrijdingsmiddel chloridazon in het onttrokken water in verhoogde gehalten wordt aangetroffen. De ontwikkeling van het metaboliet chloridazon-desfenyl is gepresenteerd in onderstaand figuur. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling min of meer stabiel is. De gemeten gehalten in het gezamenlijk ruwwater zijn boven de signaleringswaarden uit het KRW Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen.




Figuur 5-2 Chloridazon winputten

De gemeten gehalten van bestrijdingsmiddelen in het gezamenlijk ruwwater zijn beneden de signaleringswaarden uit het KRW Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen.

### Overige organische microverontreinigingen

De stof 1,2-dichloorpropan wordt eveneens in de meeste pompputten structureel aangetroffen. 1,2-dichloorpropan is een verontreiniging van het inmiddels verboden grondontsmettingsmiddel DD (werkzame stof 1,3-dichloorpropeen). In onderstaand figuur is het concentratie verloop van 1,2-dichloorpropan in de tijd te zien in de verschillende pompputten. De signaleringswaarde van 0,1 µg/l uit het protocol monitoring en toetsing wordt regelmatig overschreden.





Figuur 5-3 Het concentratie verloop van 1,2-dichloorpropan over de periode 2012-2018

### 5.2.3 Indicatoren landbouwkundige belasting


Als gevolg van de reistijden van het grondwater van maaiveld naar de grondwaterwinning komen de effecten van mestgebruik op de ruwwaterkwaliteit (sterk) vertraagd tot uiting. Afhankelijk van de geochemische eigenschappen van de ondergrond kunnen de effecten van mestgebruik zich op verschillende manieren manifesteren in de samenstelling van het grondwater. Indicatoren voor landbouwkundige belasting van het grondwater zijn verhoogde gehalten nitraat en sulfaat. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de aanwezigheid van kalk in de ondergrond, een verhoogde hardheid of verhoogde gehalte van zware metalen (zoals nikkel en zink) een indicatie zijn voor een sterke landbouwkundige belasting (zie kader).

#### *Gevolgen van vermesting voor het grondwater*


In zuurstofhoudende bodems worden ammonium en organische stikstof uit de mest omgezet in nitraat en zuur. Om verzuring van de bodem tegen te gaan wordt bekalkt, met een toename van de hardheid van het grondwater tot gevolg. In zuurstofarme bodems wordt bij aanwezigheid van organische stof en/of pyriet nitraat onder invloed van bacteriën afgebroken en omgezet in stikstofgas. Dit proces heet denitrificatie en dit is een anaëroob proces.

Komt het nitraat dieper in de ondergrond in contact met pyriet (een ijzersulfide), dan wordt het nitraat net als in zuurstofhoudende bodems omgezet in stikstofgas. Bij de oxidatie van pyriet komt sulfaat vrij en dit gaat gepaard met de productie van zuur, dat kan leiden tot het oplossen van kalk, met een toename van de hardheid tot gevolg. Daarnaast kan pyrietoxidatie gepaard gaan met het oplossen van enkele zware metalen (zink, arseen en (vooral) nikkel). Afhankelijk van de zuurgraad worden deze zware metalen al dan niet weer vastgelegd.

Uit de analyse van de ruwwaterkwaliteit blijkt dat nitraat afwezig is (het water is anaëroob) en dat de sulfaatontwikkeling stabiel is (zie onderstaand figuur). Er zijn daarnaast verhoogde nikkelgehalten gemeten maar dat is beneden de signaleringswaarde (zie onderstaand figuur).



Figuur 5-4 Sulfaatgehalte winputten




Figuur 5-5 Ontwikkeling nikkel pompputten

### 5.3 Typering grondwaterkwaliteit in het grondwaterbeschermingsgebied en de 100-jaarszone

Voor de beschrijving van de grondwaterkwaliteit in de beschermingszone van de winning is gebruik gemaakt van de aangeleverde meetdata van peilbuizen van WMD gebaseerd op de analysedata over de periode 2012-2018. In de volgende paragrafen wordt de waterkwaliteit besproken aan de hand van organische microverontreinigingen waaronder bestrijdingsmiddelen en macro-parameters.

In figuur 5-6 is de ligging van de verschillende meetpunten rondom winning Gasselte te zien. Het meetnet bestaat uit 5 monitoringputten met meerdere waarnemingsfilters.



Figuur 5-6 Meetpunten Gasselte

### 5.3.1 Organische microverontreinigingen

Een overzicht van de aangetroffen stoffen in de waarnemingsfilters is opgenomen in tabel 5-2.

Tabel 5-2 Overzicht aangetroffen organische microverontreinigingen in de waarnemingsfilters (de getallen zijn de laatst gemeten waarden boven 0,075 µg/l)

| locatie    | type           | filtnr  | bkf  | okf  | chloridaz<br>on-<br>desfenyl | chloridaz<br>on-<br>methyl-<br>desfenyl | chloridaz<br>on-<br>methyl-<br>desfenyl<br>(geen Qf) | imidaclop<br>rid | 1,2-<br>dichloorp<br>ropaan | 1,2,2-<br>trichloorp<br>ropaan | 1,2,3-<br>trichloorp<br>ropaan | CGA<br>108906<br>(met.<br>metalaxyl-<br>M) | CGA<br>62826<br>(met.<br>metalaxyl-<br>M) | R417888<br>(met.<br>chloortha<br>lonil) |
|------------|----------------|---------|------|------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -          | -              | -       | m mv | m mv | ug/l                         | ug/l                                    | ug/l                                                 | ug/l             | ug/l                        | ug/l                           | ug/l                           | ug/l                                       | ug/l                                      | ug/l                                    |
| pgaw2001ga | waarnemingsput | wp20 f1 | 11   | 13   | 0.31                         | 0.33                                    | 0.21                                                 | 0.63             |                             |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2002ga | waarnemingsput | wp20 f2 | 26   | 28   | 4.8                          | 0.76                                    | 0.78                                                 |                  | <                           |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2003ga | waarnemingsput | wp20 f3 | 34   | 36   | 5.8                          | 0.08                                    | 0.08                                                 | <                | 14.5                        | 0.13                           | 0.83                           |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2004ga | waarnemingsput | wp20 f4 | 43.5 | 45.5 | 1.2                          | <                                       | <                                                    |                  | 0.58                        |                                | <                              |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2005ga | waarnemingsput | wp20 f5 | 51   | 53   | 0.1                          |                                         |                                                      | <                |                             |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2006ga | waarnemingsput | wp20 f6 | 63   | 65   | 0.46                         |                                         |                                                      | <                | <                           |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2101ga | waarnemingsput | wp21 f1 | 9    | 11   |                              | <                                       |                                                      |                  | 2                           |                                | 0.24                           |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2102ga | waarnemingsput | wp21 f2 | 17   | 19   | 0.1                          | <                                       | <                                                    |                  | 0.22                        |                                | 0.22                           |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2103ga | waarnemingsput | wp21 f3 | 26   | 28   |                              |                                         |                                                      |                  | 0.97                        |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2104ga | waarnemingsput | wp21 f4 | 36   | 38   |                              |                                         |                                                      |                  | 0.72                        |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2201ga | waarnemingsput | wp22 f1 | 15   | 17   | 3.7                          | 0.95                                    | 0.67                                                 |                  |                             |                                |                                | <                                          | <                                         | <                                       |
| pgaw2202ga | waarnemingsput | wp22 f2 | 24   | 26   | 0.19                         |                                         | <                                                    |                  |                             |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2203ga | waarnemingsput | wp22 f3 | 39   | 41   | 2.5                          | <                                       |                                                      |                  | 1.7                         |                                |                                | 0.08                                       | <                                         | 0.08                                    |
| pgaw2204ga | waarnemingsput | wp22 f4 | 50   | 51   | 0.46                         |                                         |                                                      |                  | 0.44                        |                                |                                | <                                          | <                                         | <                                       |
| pgaw2206ga | waarnemingsput | wp22 f6 | 59   | 61   | 2.1                          | <                                       | <                                                    |                  | 0.31                        |                                |                                | <                                          | <                                         | <                                       |
| pgaw2207ga | waarnemingsput | wp22 f7 | 65   | 67   | 0.91                         | <                                       |                                                      |                  | 0.31                        |                                |                                | <                                          | <                                         | <                                       |
| pgaw2301ga | waarnemingsput | wp23 f1 | 9    | 11   | 12                           | 3.6                                     | 2.3                                                  |                  |                             |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2302ga | waarnemingsput | wp23 f2 | 25   | 27   | 8.8                          | 1.3                                     | 1.5                                                  |                  | 0.52                        | <                              | 0.15                           |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2303ga | waarnemingsput | wp23 f3 | 40   | 42   |                              |                                         |                                                      |                  | 0.19                        | <                              |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2304ga | waarnemingsput | wp23 f4 | 46   | 48   |                              |                                         |                                                      |                  | 0.41                        |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2305ga | waarnemingsput | wp23 f5 | 55   | 57   |                              |                                         |                                                      |                  | 0.12                        |                                |                                |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2306ga | waarnemingsput | wp23 f6 | 60.5 | 62.5 | 0.43                         |                                         |                                                      |                  | 0.2                         |                                | <                              |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2401ga | waarnemingsput | wp24 f1 | 14   | 16   | 1.2                          | 0.52                                    | 0.4                                                  |                  |                             |                                |                                | <                                          | <                                         | 0.09                                    |
| pgaw2402ga | waarnemingsput | wp24 f2 | 23   | 25   | 3                            | 0.45                                    | 0.42                                                 |                  | <                           | <                              |                                | <                                          | 0.11                                      | <                                       |
| pgaw2403ga | waarnemingsput | wp24 f3 | 37   | 39   | 1.8                          | 0.37                                    | 0.37                                                 |                  | 0.24                        | 0.33                           | <                              | <                                          | 0.22                                      | <                                       |
| pgaw2404ga | waarnemingsput | wp24 f4 | 49   | 51   | 2.4                          |                                         | <                                                    |                  | 1.8                         | 0.58                           | 0.29                           |                                            |                                           |                                         |
| pgaw2405ga | waarnemingsput | wp24 f5 | 57.5 | 58.5 | 0.24                         |                                         |                                                      |                  | 1.6                         |                                | 0.23                           |                                            |                                           |                                         |

Tabel 5-3 Overzicht aangetroffen organische microverontreinigingen in de waarnemingsfilters (vervolg)

| locatie                                              | type           | filtnr  | bkf  | okf  | atrazine-<br>desisopro<br>pyl | metolachl<br>oorsulfon<br>zuur<br>(geen Qf) | metolachl<br>oorzuur<br>(geen Qf) |
|------------------------------------------------------|----------------|---------|------|------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                      |                |         |      |      | ug/l                          | ug/l                                        | ug/l                              |
| pgaw2001ga                                           | waarnemingsput | wp20 f1 | 11   | 13   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2002ga                                           | waarnemingsput | wp20 f2 | 26   | 28   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2003ga                                           | waarnemingsput | wp20 f3 | 34   | 36   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2004ga                                           | waarnemingsput | wp20 f4 | 43.5 | 45.5 |                               |                                             |                                   |
| pgaw2005ga                                           | waarnemingsput | wp20 f5 | 51   | 53   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2006ga                                           | waarnemingsput | wp20 f6 | 63   | 65   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2101ga                                           | waarnemingsput | wp21 f1 | 9    | 11   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2102ga                                           | waarnemingsput | wp21 f2 | 17   | 19   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2103ga                                           | waarnemingsput | wp21 f3 | 26   | 28   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2104ga                                           | waarnemingsput | wp21 f4 | 36   | 38   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2201ga                                           | waarnemingsput | wp22 f1 | 15   | 17   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2202ga                                           | waarnemingsput | wp22 f2 | 24   | 26   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2203ga                                           | waarnemingsput | wp22 f3 | 39   | 41   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2204ga                                           | waarnemingsput | wp22 f4 | 50   | 51   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2206ga                                           | waarnemingsput | wp22 f6 | 59   | 61   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2207ga                                           | waarnemingsput | wp22 f7 | 65   | 67   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2301ga                                           | waarnemingsput | wp23 f1 | 9    | 11   | 0.19                          | 2.1                                         | 0.66                              |
| pgaw2302ga                                           | waarnemingsput | wp23 f2 | 25   | 27   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2303ga                                           | waarnemingsput | wp23 f3 | 40   | 42   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2304ga                                           | waarnemingsput | wp23 f4 | 46   | 48   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2305ga                                           | waarnemingsput | wp23 f5 | 55   | 57   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2306ga                                           | waarnemingsput | wp23 f6 | 60.5 | 62.5 |                               |                                             |                                   |
| pgaw2401ga                                           | waarnemingsput | wp24 f1 | 14   | 16   |                               | 2.5                                         | 0.34                              |
| pgaw2402ga                                           | waarnemingsput | wp24 f2 | 23   | 25   |                               | <                                           |                                   |
| pgaw2403ga                                           | waarnemingsput | wp24 f3 | 37   | 39   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2404ga                                           | waarnemingsput | wp24 f4 | 49   | 51   |                               |                                             |                                   |
| pgaw2405ga                                           | waarnemingsput | wp24 f5 | 57.5 | 58.5 |                               |                                             |                                   |
| <                                                    |                |         |      |      |                               |                                             |                                   |
| Boven de rapportage waarde, maar onder de 0.075 µg/l |                |         |      |      |                               |                                             |                                   |
| getal                                                |                |         |      |      |                               |                                             |                                   |
| Boven 0.075 µg/l, maar niet groter dan 0.01 µg/l     |                |         |      |      |                               |                                             |                                   |
| getal                                                |                |         |      |      |                               |                                             |                                   |
| Boven 0.01 µg/l                                      |                |         |      |      |                               |                                             |                                   |


Uit de tabel blijkt dat bij meerdere filters verhoogde gehalten aan organische microverontreinigingen zijn gemeten.

#### Bestrijdingsmiddelen

In het meetnet zijn de bestrijdingsmiddelen chloridazon (incl de afbraakproducten hiervan), atrazine, metolachloor en imidacloprid aangetroffen.

#### Overige organische microverontreinigingen

De stof 1,2-dichloorpropan is bij meerdere filters in verhoogde gehalten aangetroffen. 1,2-dichloorpropan is een verontreiniging van het inmiddels verboden grondontsmettingsmiddel DD (werkzame stof 1,3-dichloorpropeen). In onderstaand figuur is het concentratie verloop van 1,2-dichloorpropan in de tijd te zien in de verschillende meetfilters.




Figuur 5-7 Ontwikkeling 1,2-dichloorpropan

### 5.3.2 Indicatoren landbouwkundige belasting

In de waarnemingsputten van Gasselte is te zien dat de landbouwkundige belasting aan maaiveld in zichtbaar is in het grondwater. De concentratie nitraat in de waarnemingsputten is zeer ruim boven de signaleringswaarde.





Figuur 5-8 Ontwikkeling nitraat

## 5.4 Waterbehandeling

Het water dat onttrokken wordt bij Gasselte is anaëroob en relatief kalkrijk. De hardheid van het water ligt onder de onthardingsgrens.

Het onttrokken ruwwater wordt ter plaatse door WMD met een voor grondwater standaardmethode gezuiverd door beluchting en filtratie. Hiermee worden van nature aanwezige stoffen (zoals mangaan en ijzer) verwijderd. Om het aanwezige 1,2-dichloorpropan te verwijderen vindt er een wat intensievere beluchting plaats. Het geproduceerde reinwater (leidingwater) voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten.

## 5.5 Waterkwantiteit

Voor dit onderdeel is getoetst of de vergunde hoeveelheid te onttrekken grondwater daadwerkelijk kan worden benut. Hiervoor is in afstemming met de provincie en WMD in beeld gebracht of er ontwikkelingen/risico's zijn op het niet volledig kunnen benutten van de vergunde wincapaciteit (bijvoorbeeld beperkingen met het oog op natuur, optrekken van verzilt grondwater, voorkomen dat een bodemverontreiniging wordt aangetrokken).

Bij Gasselte kan de volledige wincapaciteit worden benut en zijn er geen beperkingen met betrekking tot de vergunning. Er zijn geen risico's die onttrekking van de totale vergunde hoeveelheid in de weg staan.


## 6 Ruimtegebruik intrekgebied, risico's en relevante ontwikkelingen

### 6.1 Landgebruik

Het landgebruik in het waterwingebied bestaat voornamelijk uit bos en heide (figuur 6-1). In het grondwaterbeschermingsgebied is het landgebruik ook voornamelijk bos met daarnaast grasland, akkerbouw, bebouwing en enkele recreatieterreinen. Aan de oostzijde van het grondwaterbeschermingsgebied ligt de kern Drouwen. In het noordoosten van het grondwaterbeschermingsgebied en grotendeels daarbuiten ligt de kern Gasselte.

Binnen het grondwaterbeschermingsgebied ligt een begraafplaats en twee sportterreinen: direct ten noordoosten van het waterwingebied ligt de ijsbaan die buiten de winter gebruikt wordt door paardensportvereniging Gasselte, ten noorden van het waterwingebied ligt de manege Gasselte. In het zuidoosten van het grondwaterbeschermingsgebied in Drouwen ligt een sportveld naast de basisschool. Verder is er ten zuidwesten van de kern Gasselte is nog wel een klein bedrijventerrein (natuursteen handel).

Zuidelijk van het waterwingebied bevindt zich attractiepark Drouwenerzand. Direct ten oosten van het waterwingebied ligt de camping de Berken. De recreatieterreinen ten noorden en (noord)oosten van het grondwaterbeschermingsgebied zijn eveneens campings of bungalowparken. Ten westen van het grondwaterbeschermingsgebied liggen enkele voormalige zandwinplassen: 't Nije Hemelriek, Hemelrijk en twee zandwinningen. Iets zuidelijker liggen nog enkele kleinere plasjes. Bij de grootste plas en bij 't Nije Hemelriek bevinden zich tegenwoordig recreatiegebieden.



Figuur 6-1 Landgebruik


## 6.2 Ondergrondgebruik

Op basis van gegevens van de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa's is in kaart (Figuur 6-2) gebracht welke vergunde grondwateronttrekkingen er naast de grondwaterwinning van WMD nog meer in de omgeving van het waterwingebied zijn. Op basis van de ontvangen gegevens zijn permanente onttrekkingen in kaart gebracht. Deze onttrekkingen en infiltraties zijn te onderscheiden in vier categorieën: industriële onttrekkingen, warmte-koudeopslag (WKO)<sup>2</sup>, onttrekkingen voor veedrenking en onttrekkingen voor beregening. De onttrekkingen en warmte-koudeopslag zijn weergegeven in Tabel 6-1. In het gebied zijn twee industriële onttrekking bekend en een aantal gesloten bodemenergiesystemen.

De gegevens van de provincie Drenthe laten zien dat in Queens Grass de industriële onttrekker is in het gebied met 3 winningen.

<sup>2</sup>De bevoegdheid voor grondwateronttrekkingen is overgedragen van de provincies naar de waterschappen met de inwerkingtreding van de Waterwet. Er is daarbij een uitzondering gemaakt voor de vergunningverlening voor bepaalde categorieën van grondwateronttrekkingen en infiltraties te weten grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening, grote industriële onttrekkingen vanaf 150.000 m<sup>3</sup>/jaar en open warmte-koudeopslag (WKO). Hiervoor is nog steeds de provincie het bevoegde gezag. Gesloten WKO's vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente. De gesloten WKO's onttrekken geen grondwater maar kunnen wel een bedreiging zijn voor het doorboren van afsluitende bodemlagen.

- In de periode 1989 tot 2017 liggen de jaarlijkse onttrekkingshoeveelheden tussen 30.000 en 100.000 m<sup>3</sup>/jaar.



Figuur 6-2 Overige grondwateronttrekkingen en WKO's

Tabel 6-1 Onttrekkingen in de omgeving van het grondwaterbeschermingsgebied

|              | Bevoegd gezag | Aantal | Diepte (m onder maaiveld)  | Zelfde diepte als winning? | Debiet   |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Landbouw     | Waterschap    | 7      | circa 60 - 70 <sup>1</sup> | Ja                         | Onbekend |
| Industrie    | Provincie     | 3      | circa 70 <sup>1</sup>      | Ja                         | Onbekend |
| WKO gesloten | Gemeente      | 3      | Onbekend                   | Onbekend                   | Onbekend |

<sup>1</sup> niet van alle systemen is de diepte bekend



## 6.3 Emissiebronnen

### 6.3.1 Diffuse bronnen

Om de risico's van de gebruiksfuncties voor de grondwaterkwaliteit in te kunnen schatten is een inventarisatie uitgevoerd van het huidige landgebruik in het grondwaterbeschermingsgebied. Voor de inventarisatie van het landgebruik is gebruik gemaakt van de CBS bodemgebruikskaart. Het landgebruik geeft belangrijke informatie over de diffuse belasting van het grondwaterbeschermingsgebied. In tabel 6-2 is een overzicht weergegeven van het landgebruik. Daarnaast is aangegeven wat de potentiële risico's zijn van een bepaald type landgebruik.

Tabel 6-2 Landgebruik in het grondwaterbeschermingsgebied en het onderzoeksgebied

| Landgebruik           | % van totaal grondwaterbeschermingsgebied | % totaal onderzoeksgebied | Risico op diffuse belasting                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natuur                | 38%                                       | 38%                       | Invangen van stikstof – atmosferische depositie.<br>Mogelijkheid tot het dumpen van afval bijvoorbeeld afval van drugslaboratoria.                                                                                                                                          |
| Agrarisch – grasland  | 22%                                       | 22%                       | Gewasbeschermingsmiddelen agrarische sector.<br>Meststoffen en het vrijkomen van zware metalen uit pyriet bij denitrificatie.<br>Diergeneesmiddelen.<br>Metalen in veevoer en koperbaden.                                                                                   |
| Agrarisch – akkerbouw | 25%                                       | 24%                       | Gewasbeschermingsmiddelen agrarische sector.<br>Meststoffen en het vrijkomen van zware metalen uit pyriet bij denitrificatie.<br>Metalen in veevoer en koperbaden.                                                                                                          |
| Wonen                 | 4%                                        | 4%                        | Gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren.<br>Verontreiniging uit riolering.<br>Verontreiniging uit klussen/hobby<br>Uitloging bouwmaterialen (zinken dakgoten, koper vnl. uit hout).<br>Verontreinigingen van auto's (olielekkage, autowassen, bandenslijpsel, etc.) |
| Infrastructuur        | 5%                                        | 6%                        | Verontreiniging met PAK en zware metalen zoals zink en koper.<br>Bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld langs spoorlijnen en bermen.                                                                                                                                            |
| Sportterreinen        | 1%                                        | 1%                        | Gebruik bestrijdingsmiddelen voor terreinbeheer.<br>Lekkage van zwembadwater.<br>Verontreinigingen die vrijkomen uit kunstgrasvelden met rubbergranulaat.                                                                                                                   |
| Recreatieterrein      | 3%                                        | 3%                        | Gebruik bestrijdingsmiddelen voor terreinbeheer.<br>Lekkage uit riolering in particulier beheer van terreineigenaar.<br>Verontreiniging van auto's tijdens parkeren (lekkage olie, koelvloeistoffen, etc.)                                                                  |
| Overig                | 2%                                        | 1%                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 6.3.2 Lijnbronnen

Aan de hand van de risicokaart (<http://risicokaart.nl/>) en de topografische kaart zijn de belangrijkste lijnbronnen in de omgeving van de grondwaterwinning in beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt in (auto)wegen, spoorwegen, riolering, oppervlaktewater en overige lijnbronnen. De geïnventariseerde lijnbronnen zijn weergegeven in figuur 6-3.





Figuur 6-3 Lijnbronnen

Op de Risicokaart van de provincie Drenthe staan locaties aangegeven waar er een kans bestaat dat op die plek een incident gebeurt, waarvan de omvang zo groot kan zijn, dat deze de gecoördineerde inzet van hulpdiensten nodig maakt. Een weg waar regelmatig transporten met gevaarlijke stoffen overheen rijden, staat bijvoorbeeld op de kaart (Basisnet). De risicokaart is dus niet direct gericht op risico's voor de drinkwaterkwaliteit, maar als een (lijn)bron op de kaart vermeld staat, kan dit wel een indicatie zijn voor hoe risicovol deze zou kunnen zijn. Een lijnbron die niet op de risicokaart vermeld is, kan nog steeds een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit.

De belangrijkste lijnbronnen in de omgeving van de grondwaterwinning zijn:

*Wegen*

Snelwegen en regionale hoofdwegen vormen met name een risico als zich een ongeval voordoet waarbij brandstof van voertuigen of gevaarlijke lading die vervoerd wordt in de bodem terechtkomt. De volgende regionale wegen bevinden zich in het grondwaterbeschermingsgebied:

- N34<sup>3</sup>.
- N378 Ingenieur W.I.C. van Veelenweg.
- Lokale wegen als de Borgerderstraat, Borgerweg en Kerkstraat.

*Spoorwegen*

Spoorwegen kunnen een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater omdat bestrijdingsmiddelen worden gebruikt voor het beheer van de spoorwegen. Daarnaast geldt voor goederenspoorlijnen het risico dat er een ongeval met getransporteerde gevaarlijke stoffen plaats kan vinden. In het grondwaterbeschermingsgebied en een buffer van 2 km daarbuiten bevinden zich geen spoorwegen.


*Oppervlaktewater*

In het grondwaterbeschermingsgebied liggen 2 hoofdwatgangen (zie figuur 6-4).

Lozingen vanuit het riool op het oppervlaktewater kunnen de invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied liggen geen rioolwaterzuiveringen, riooloverstorten, IBA's (individuele behandeling afvalwater) of helofytenfilters. Ten oosten van het grondwaterbeschermingsgebied liggen wel enkele riooloverstorten, die een potentieel risico kunnen vormen indien ze naar het westen toe afwateren.

---

<sup>3</sup> Alle verdiept aangelegde wegdelen (van N34 en de onderdoorgangen van kruisende wegen) zijn onderfolied. Het wegdekwater van de verdiept aangelegde wegdelen wordt afgevoerd tot buiten het GWBG.



Figuur 6-4 Oppervlaktewatersysteem Gasselte

#### Overige lijnbronnen

Er bevinden zich twee buisleidingen van de Gasunie in het grondwaterbeschermingsgebied en een buffer van 2 km daarbuiten. Bij een ongeval met een gasleiding kan indirect een risico optreden voor de grondwaterwinning door de schade die optreedt bij een explosie.

#### Riolering

Er zijn vier mogelijke manieren waarop het grondwater besmet kan raken met huishoudelijk afvalwater of verontreinigd hemelwater:

- Exfiltratie uit riolering door lekkage van het stelsel.
- Infiltratie van verontreinigd hemelwater.
- Overstorten.
- Individuele behandeling afvalwater (IBA's).

Om de risico's van de riolering beeld te kunnen brengen is de gemeente gevraagd om aan te geven waar welk type riolering ligt en wat de staat van onderhoud van de riolering is. Figuur 6-5 is een kaart met daarin een overzicht van de riolering bij de grondwaterwinning.

In deze kaart zijn de leidingen te zien van de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn en het waterschap Hunze en Aa's. De gemeente Borger-Odoorn heeft verder de volgende extra informatie aangeleverd: *"Er is in Drouwen afgekoppeld d.m.v. verticale infiltratie of rechtstreeks lozen op bermsloten. De verticale infiltratiebuizen hebben een diepte van 6,00 m. Totaal 37 stuks, gelegen aan de Schoolstraat, Alinghoek en een klein deel van de Hoofdstraat. Het RWA riool van de Boermarke loost op een infiltratievoorziening van kratten. Dit is binnen het grondwaterbeschermingsgebied. Verder zit er een fout in de info van 2011. De leiding die van Drouwen naar Gasselte loopt staat aangegeven als een persleiding. Dit is een gewone rioolleiding in eigendom van waterschap Hunze en Aa's."*


In tabel 6-3 staat een overzicht van de typen rioolstelsels in het gebied. Buiten de rioolstelsels van gemeente en waterschap zijn er waarschijnlijk ook nog private rioolstelsels, bijvoorbeeld riolering in recreatiegebieden. Daarnaast is het zo dat de bewoners van het grondwaterbeschermingsgebied zich vaak niet bewust zijn van de regels die gelden in een grondwaterbeschermingsgebied. Dit is een algemeen punt, dat niet alleen de riolering raakt.

Tabel 6-3 Rioolstelsels in het onderzoeksgebied

| Gemeente      | Naam                     | Type               | Jaar van aanleg | Staat <sup>1</sup> | Opmerkingen |
|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Borger-Odoorn | Boermarke (straat)       | Gescheiden stelsel | 1999            | Goed               |             |
|               | Rest van de kern Drouwen | Gemengd stelsel    | 1970 of jonger  | Goed               |             |
| Aa en Hunze   | Onbekend                 | Onbekend           | Onbekend        | Onbekend           |             |

<sup>1</sup> De staat van onderhoud is een beoordeling door de gemeente.






Figuur 6-5 Ligging riolering

### 6.3.3 Puntbronnen

#### *Bodemverontreinigingen*

De locaties en beoordeling van bodemverontreinigingen en stortplaatsen is in beeld gebracht op basis van informatie van Provincie Drenthe. In en rondom de grondwaterbeschermingszone liggen diverse bodemverontreinigingen en stortplaatsen waar vervolgstappen benodigd zijn.




Figuur 6-6 Bodemverontreinigingen

### Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen kunnen een bron van verontreiniging zijn. In de omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor parkeerplaatsen. In figuur 6-7 is de ligging van de parkeerplaatsen in het grondwaterbeschermingsgebied en het onderzoeksgebied te zien. De gemeente Borger Odoorn heeft bevestigd dat alle aanwezige parkeerplaatsen op de kaart staan.

Bij het attractiepark Drouwenerzand lopen ontwikkelingen omtrent parkeerplaatsen. Deze ontwikkeling staat beschreven in hoofdstuk 6.4





Figuur 6-7 Parkeerplaatsen

## 6.4 Relevante ontwikkelingen

Ruimtelijke ontwikkelingen die in het grondwaterbeschermingsgebied spelen, kunnen in de toekomst van invloed zijn op het de kwaliteit van het grondwater. Deze ontwikkelingen kunnen knelpunten opleveren, maar ook kansen. Het beleid dat van toepassing is op ruimtelijke ontwikkelingen is omschreven in §3.2.

### Ontwikkeling 1

Bij het attractiepark Drouwenerzand wil men maatregelen nemen bij een onverharde parkeerplaats. In 2018 bleek na een hoosbui de gehele parkeervoorziening onder water te staan. De provincie Drenthe en het waterschap zijn betrokken bij de planvorming. Er worden maatregelen meegenomen om verontreiniging van het grondwater vanuit parkeer gerelateerde verontreinigingen te voorkomen.

### Ontwikkeling 2

In verband met de aanwezigheid van een aantal recreatieplassen in combinatie met een toename van het aantal recreanten in het Gasselterveld is er sprake van parkeerproblemen. Gemeente Aa en Hunze onderzoekt mogelijkheden om deze parkeerproblemen tegen te gaan. Hierbij wordt gedacht aan de aanleg van een transferium langs de Bosweg; een grote parkeervoorziening met alternatief vervoer (huifkar, paardentram, fietsen of bus) richting de recreatieplassen.

### Ontwikkeling 3

In het kader van het Zesde nitraat actieprogramma gaat provincie Drenthe in vier grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe met overschrijding van de nitraatnorm alle agrariërs benaderen om de nitraatbelasting te verminderen. Het gaat om Havelterberg, Leggeloo, Gasselte en Noordbargeres/Valtherbos.

## 6.5 Samenvatting risico's vanuit ruimtelijke functies

De grondwaterwinning Gasselte is als kwetsbaar geclassificeerd. Het landgebruik in het grondwaterbeschermingsgebied is overwegend bos en agrarisch. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied lopen lijnbronnen, zoals een gasleiding en regionale wegen. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied liggen bodemverontreinigingen waarvan is aangegeven dat vervolgstappen benodigd zijn. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied zijn onttrekkingen bekend ten behoeve van de industrie en landbouw. Tevens is binnen het grondwaterbeschermingsgebied een diepe infiltratie systeem aangelegd, voor het infiltreren van afstromend hemelwater. De installatie hiervan is op deze locatie strijdig met de regels uit de POV. Vanwege bovengenoemde aspecten en de kwetsbaarheid van de winning bestaan risico's voor de grondwaterkwaliteit vanuit ruimtelijke functies.

## 7 Restopgave voor de winning

### 7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de (rest)opgave voor de winning in beeld gebracht. Deze is bepaald door de volgende aspecten in beeld te brengen:

- A. Mate waarin doelen (nog) niet worden gehaald (*problemen*) dan wel mogelijk niet worden gehaald (*risico's*).
- B. Oorzaken die ten grondslag liggen aan de gesignaleerde problemen en risico's op basis van een nadere analyse.
- C. Mate waarin reeds maatregelen zijn getroffen om de gesignaleerde problemen en risico's aan te pakken c.q. af te dekken.

Deze (rest)opgave dient als basis voor de nader te maken afspraken over te treffen (aanvullende) maatregelen die vastgelegd worden in het Uitvoeringsprogramma.

Bij het bepalen van de (rest)opgave van de winning is tevens een check gedaan of de monitoring voldoende is toegerust. Bijvoorbeeld door te bepalen of er parameters ontbreken die op grond van gesignaleerde activiteiten/emissies wel gemeten zouden moeten worden. Hierbij kan het ook gaan om de vraag of 'early warning' bij de winning voldoende is om risico's te signaleren/monitoren.

### 7.2 Doelstelling gebiedsdossier

Doelstelling van een gebiedsdossier is de duurzame veiligstelling van de grondwaterwinning. Hiervan is sprake als voldaan wordt aan de gestelde KRW-doelen voor grondwaterwinningen (artikel 7) en de drinkwatervoorziening geen gevaar loopt vanwege kwantitatieve problemen.

#### KRW-doelen

De KRW heeft kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd, waaraan de waterkwaliteit van de winningen moet worden getoetst. Dit betreft:

- Geen achteruitgang van de waterkwaliteit (resultaatverplichting).
- Streven naar verbetering waterkwaliteit met oog op vermindering zuiveringsinspanning (inspanningsverplichting).

Om aan de KRW-doelen te kunnen toetsen zijn getalswaarden voor stoffen of stofgroepen vastgesteld. Dit zijn de signaleringswaarden die zijn opgenomen in het Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW (BKMW) september 2015. De signaleringswaarden uit het KRW-protocol zijn ontleend aan de normen voor drinkwater in het Drinkwaterbesluit (2011). De beoordeling van de ruwwaterkwaliteit aan de signaleringswaarden uit het KRW is alleen uitgevoerd voor het gezamenlijk ruwwater (conform drinkwaterbesluit). Voor een beoordeling van de individuele winputten heeft een kwalitatieve beschrijving en beoordeling plaatsgevonden op basis van de analyse van het ruwwater door Watermaatschappij Drenthe. De KRW heeft ook bepalingen ten aanzien van de tijd/periode waarin de kwaliteitsdoelstellingen gerealiseerd moeten zijn:

- KRW-doelen moeten uiterlijk 2027 zijn gehaald.
- Motivering voor een eventuele fasering naar de derde en laatste KRW-planperiode moet voldoen aan art. 4 KRW.

### Kwantitatieve veiligstelling

De grondwaterwinning mag geen gevaar lopen vanwege kwantiteitsproblemen:

- Voor grondwaterwinningen moet hiervoor worden getoetst of de vergunde hoeveelheid te onttrekken grondwater kan worden benut.
- Bij oppervlaktewaterwinningen moet er rekening mee worden gehouden dat bij verminderde kwantitatieve beschikbaarheid de kwaliteit van het water sterk kan verslechteren vanwege een toename van concentraties van stoffen.

## 7.3 Problemen en risico's in beeld

### 7.3.1 Waterkwaliteit en waterkwantiteit

Aan de hand van de analyse van de waterkwaliteit en waterkwantiteit zoals beschreven in hoofdstuk 5 is in tabel 7-1 een samenvattend beeld gegeven van de resultaten van de monitoring. Hierbij is onderscheid gemaakt in problemen en risico's.

- Problemen: mate waarin doelen (nog) niet worden gehaald (zie 7.2).
- Risico's: wanneer er risico is op het niet voldoen aan de gestelde doelen (voor het realiseren van een duurzame veiligstelling van de grondwaterwinning):
  - **Verwaarloosbaar risico:** Geen verontreiniging aanwezig in onttrokken ruwwater / grondwater.
  - **Beperkt risico:** Verontreiniging aangetroffen in onttrokken ruwwater / grondwater maar beneden de signaleringswaarde.
  - **Actueel risico:** Verontreiniging aangetroffen in onttrokken ruwwater / grondwater boven de signaleringswaarde.

Tabel 7-1 Resultaten toetsing waterkwaliteit (KRW-doelen) en waterkwantiteit

| Problemen/risico's                                                                                    | Beoordeling    | Motivering                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risico's waterkwantiteit</b>                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Zijn er ontwikkelingen / risico's op het niet volledig kunnen benutten van de vergunde wincapaciteit? | Geen risico    | Er zijn geen ontwikkelingen of risico's die zorgen voor het niet geheel kunnen onttrekken van het vergunde debiet.                                                                                                             |
| <b>Problemen waterkwaliteit</b>                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                |
| KRW-doel: geen achteruitgang van de waterkwaliteit?                                                   | Actueel risico | In de pompputten worden door metabolieten van bestrijdingsmiddelen, stoffen gerelateerd aan bestrijdingsmiddelen en door nikkel de signaleringswaarde overschreden. In de waarnemingsputten wordt hetzelfde beeld waargenomen. |
| KRW-doel: Verbetering waterkwaliteit (met het oog op vermindering zuivering)?                         | Beperkt risico | De zuivering is relatief eenvoudig en gericht op bedrijfstechnische parameters. Voor het verwijderen van 1,2-dichloorpropan wordt intensiever belucht.                                                                         |
| <b>Risico's</b>                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                |
| Individuele winputten                                                                                 | Actueel risico | Metabolieten van chloridazon worden in 4 winputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen en in 3 winputten boven 75% van de signaleringswaarde                                                             |
|                                                                                                       | Beperkt risico | Nikkel wordt in 1 pompput in concentraties boven 75% van de signaalwaarde aangetroffen.                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | Actueel risico | 1,2-dichloorpropan wordt in 6 winputten in concentraties boven de signaalwaarde aangetroffen en in 1 winputten boven 75% van de signaalwaarde                                                                                  |

| Problemen/risico's | Beoordeling    | Motivering                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meetnet            | Actueel risico | Metabolieten van chloridazon worden in 4 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde en in 1 waarnemingsput boven 75% van de signaleringswaarde aangetroffen |
|                    | Actueel risico | Imidacloprid wordt in 1 waarnemingsput in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                                |
|                    | Actueel risico | Metabolieten van metalaxyl worden in 1 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde en in 1 waarnemingsput boven 75% van de signaleringswaarde aangetroffen   |
|                    | Beperkt risico | Een metaboliet van chloorthalonil wordt boven 75% van de signaleringswaarde aangetroffen                                                                                        |
|                    | Actueel risico | 1,2-dichloorpropan wordt in 5 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                       |
|                    | Actueel risico | 1,2,2-trichloorpropan wordt in 2 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                    |
|                    | Actueel risico | 1,2,3-trichloorpropan wordt in 4 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                    |
|                    | Actueel risico | Een metaboliet van atrazine wordt in 1 waarnemingsput in concentraties boven de signaleringwaarde aangetroffen                                                                  |
|                    | Actueel risico | Metabolieten van metolachloor worden in 2 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringwaarde aangetroffen                                                            |
|                    | Actueel risico | Nitraat wordt in 14 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                                 |

### 7.3.2 Risicoanalyse ruimtelijke functies / ontwikkelingen

In hoofdstuk 6 is een analyse gemaakt van het ruimte- en ondergrondgebruik in het grondwaterbeschermingsgebied (incl. buffer) samen met relevante ontwikkelingen. Hierbij is bekeken of er aspecten/ ontwikkelingen zijn die drinkwaterbronnen kwalitatief en kwantitatief kunnen bedreigen en daarmee het realiseren van de gestelde doelen in de weg kunnen staan. De resultaten van deze analyse zijn samengevat in onderstaande tabel 7-2 waarbij de risico's als volgt kwalitatief zijn beoordeeld voor de mate waarin de doelen worden bedreigd:

- Verwaarloosbaar risico.
- Beperkt risico.
- Actueel risico.

Tabel 7-2: Resultaten risicoanalyse ruimtelijke functies / ontwikkelingen

| Problemen / risico's                      | Beoordeling    | Motivering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risico's</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aanvoer van oppervlaktewater              | Beperkt risico | In droge perioden is wateraanvoer mogelijk. De precieze herkomst is onduidelijk. Het is onbekend in hoeverre dit water infiltreert naar het grondwater.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemverontreinigingen                    | Actueel risico | In en rondom de grondwaterbeschermingszone liggen diverse bodemverontreinigingen en stortplaatsen waar vervolgstappen benodigd zijn.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Calamiteiten/ incidenten                  | Actueel risico | Spoorwegen en wegen in het grondwaterbeschermingsgebied die deel uit maken van het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door het grondwaterbeschermingsgebied loopt een buisleiding van de Gasunie.                                                                                                                                                                               |
| Ontwikkelingen ondergrond (energie)       | Beperkt risico | In het grondwaterbeschermingsgebied liggen geen WKO-systemen. Bij het plaatsen van WKO-systemen (open en gesloten) ontstaan risico's voor de ondergrond. Doordat de beschermende bodemlaag doorboord kan worden en omdat via het boorgat kan er een kortsluitstroom ontstaan naar het diepere grondwater.                                                                                       |
| Ontwikkelingen ondergrond (onttrekkingen) | Actueel risico | In en rondom het grondwaterbeschermingsgebied liggen diverse onttrekkingen. Bij het plaatsen van onttrekkingen zoals putten voor veedrenking of beregening, ontstaan risico's voor de ondergrond. Doordat de beschermende bodemlaag doorboord kan worden en omdat via het boorgat kan er een kortsluitstroom ontstaan naar het diepere grondwater.                                              |
| Ontwikkelingen ondergrond (riolering)     | Actueel risico | Gemeentelijke (druk)riolering kan bij een incident of lekkage een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied ligt riolering. Gemeente heeft aangegeven binnen het grondwaterbeschermingsgebied infiltratievoorzieningen zijn aangelegd met verticale infiltratiebuizen. Dit is echter niet toegestaan binnen een grondwaterbeschermingsgebied. |
| Preventief beleid grondwaterbescherming   | Beperkt risico | In de praktijk blijkt dat zowel gemeente Borger-Odoorn als gemeente Aa en Hunze de contouren en de verwijzing naar de regels in de provinciale omgevingsverordening van de beschermingsgebieden voor grondwater heeft opgenomen in hun bestemmingsplan. De grondwaterbeschermingszones zijn online terug te zien op ruimtelijkeplannen.nl                                                       |
| Ruimtegebruik/ ruimtelijke ontwikkelingen | Actueel risico | Agrarisch gebied: Het grondwaterbeschermingsgebied bestaat voor ca 50% uit agrarisch gebied. Dit brengt een verhoogd risico door gebruik bestrijdingsmiddelen, uitspoeling meststoffen, het vrijkomen van zware metalen uit pyriet bij denitrificatie, gebruik van diergeneesmiddelen en de eventuele aanwezigheid van mestkelders.                                                             |
| Ruimtegebruik/ ruimtelijke ontwikkelingen | Actueel risico | Bebouwd gebied: In het grondwaterbeschermingsgebied ligt de kern van Drouwen en Gasselte met een verhoogd risico gebruik bestrijdingsmiddelen, verontreiniging uit riolering en riooloverstorten, uitloging van bouwmaterialen.                                                                                                                                                                 |
| Ruimtegebruik/ ruimtelijke ontwikkelingen | Actueel risico | Parkeerplaatsen: In het grondwaterbeschermingsgebied liggen verschillende parkeerplaatsen. De stoffen die af- en uitspoelen door het gebruik en beheer van de parkeerplaatsen zorgen voor een actueel risico voor de winning.                                                                                                                                                                   |



| Problemen / risico's                      | Beoordeling    | Motivering                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruimtegebruik/ ruimtelijke ontwikkelingen | Actueel risico | In het grondwaterbeschermingsgebied ligt een sportterrein. Bij sportterreinen kunnen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden bij het terreinbeheer. Een ander risico is het uitspoelen van verontreinigingen uit kunstgrasvelden met rubbergranulaat. |
| Ruimtegebruik/ ruimtelijke ontwikkelingen | Actueel risico | Infrastructuur in het grondwaterbeschermingsgebied. In het grondwaterbeschermingsgebied liggen diverse wegen, en een persleiding voor afvalwater.                                                                                                  |
| Ruimtegebruik/ ruimtelijke ontwikkelingen | Actueel risico | De onverharde parkeerplaatsen Bij het attractiepark Drouwenerzand vormen een actueel risico. De provincie Drenthe en het waterschap zijn betrokken bij de planvorming voor verharding parkeerplaatsen.                                             |

## 7.4 Oorzaken in beeld

In deze paragraaf is voor de gesignaleerde problemen en risico's nader geanalyseerd welke oorzaken hier aan ten grondslag (kunnen) liggen. Om dit te bepalen is een relatie gelegd tussen de bedreigingen aan maaiveld (diffuse bronnen, lijnbronnen en puntbronnen) en de (potentiële) problemen met het onttrokken water. Diverse oorzaken zijn al in beeld (uit de gebiedskennis van Watermaatschappij Drenthe en partners) en beschreven in de 1<sup>e</sup> generatie gebiedsdossiers. Sommige problemen en risico's zijn echter nog niet goed gerelateerd aan de bedreigingen. Dit hangt samen met de complexiteit van de verspreiding van verontreinigingen (transport-gedrag) en het eenduidig interpreteren van monitoring-resultaten. In tabel 7-3 zijn de resultaten van deze analyse gepresenteerd waarbij gebruikt is gemaakt van zowel de inzichten uit de 1<sup>e</sup> generatie dossiers als de nieuwe inzichten uit dit dossier.

Tabel 7-3 Oorzaken van gesignaleerde problemen en risico's

| Problemen / risico's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oorzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risico's</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metabolieten van chloridazon worden in 4 winputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen en in 3 winputten boven 75% van de signaleringswaarde<br><br>Deze stoffen worden ook in 4 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde en in 1 waarnemingsput boven 75% van de signaleringswaarde aangetroffen | Chloridazon is een selectief herbicide. Het wordt vooral gebruikt tegen een aantal breedbladige onkruidplanten bij de teelt van bieten, maar ook van uien en sjalotten, bloembollen en in boomkwekerijen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nikkel wordt in 1 pompput in concentraties boven 75% van de signaalwaarde aangetroffen.                                                                                                                                                                                                                                                       | Nikkel is een metaal dat via het verspreiden van mest op het land komt of afkomstig kan zijn uit de oxidatie van pyriet onder anaerobe omstandigheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,2-dichloorpropan wordt in 6 winputten in concentraties boven de signaalwaarde aangetroffen en in 1 winputten boven 75% van de signaalwaarde<br><br>Deze stof wordt ook in 5 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                                     | 1,2-dichloorpropan is een verontreiniging afkomstig van een grondontsmettingsmiddel DD (werkzame stof 1,3-dichloorpropeen) dat in het verleden gebruikt werd in de aardappelteelt. Dit grondontsmettingsmiddel is als sinds 1985 verboden in grondwaterbeschermingsgebieden.<br><br>Doordat het middel verboden is, is er geen risico meer aan maaiveld door het gebruik van het middel, maar deze stof vormt nog wel een risico voor waterkwaliteit van de grondwaterwinning. |

| Problemen / risico's                                                                                                                                                          | Oorzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,2-trichloorpropaan wordt in 2 waarnemingsputten en 1,2,3-trichloorpropaan wordt in 4 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen          | Van 1,2,2-trichloorpropaan is de vermoedelijke herkomst onbekend.<br><br>1,2,3-trichloorpropaan is een industrieel oplosmiddel, verf- en vernisverwijderaar en ontsmettings- en vet-oplossend middel                                                                                                       |
| Imidacloprid wordt in 1 waarnemingsput in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                              | Imidacloprid is een systemisch insecticide (neonicotinoïde). Dit middel wordt verspoten voor het bestrijden van zuigende of bladvreterende insecten. Ook wordt het gebruikt als zaadcoating bij de teelt van suikerbieten. Daarnaast wordt het ook gebruikt als middel tegen vlooiën bij honden en katten. |
| Metabolieten van metalaxyl worden in 1 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde en in 1 waarnemingsput boven 75% van de signaleringswaarde aangetroffen | Metalaxyl is een fungicide dat o.a. wordt gebruikt in de aardappelteelt                                                                                                                                                                                                                                    |
| Een metaboliet van chloorthalonil wordt boven 75% van de signaleringswaarde aangetroffen                                                                                      | Chloorthalonil is een fungicide dat o.a. wordt gebruikt in de aardappelteelt                                                                                                                                                                                                                               |
| Een metaboliet van atrazine wordt in 1 waarnemingsput in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                               | Atrazine is een inmiddels verboden herbicide.<br><br>Doordat het middel verboden is, is er geen risico meer aan maaiveld door het gebruik van het middel, maar deze stof vormt nog wel een risico voor waterkwaliteit van de grondwaterwinning.                                                            |
| Metabolieten van metolachloor worden in 2 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                         | Metolachloor is een herbicide. Het wordt toegepast voor het bestrijden van grassen en breedbladige onkruiden in o.a. mais, suikerbieten en lilies                                                                                                                                                          |
| Nitraat wordt in 14 waarnemingsputten in concentraties boven de signaleringswaarde aangetroffen                                                                               | De omgeving van de drinkwaterwinning is voor een belangrijk deel in gebruik als bos en agrarisch gebied. De verhoogde nitraatgehalten zijn te relateren aan het agrarisch gebied in combinatie met een zeer kwetsbare ondergrond.                                                                          |

## 7.5 Restopgave

Naar aanleiding van de 1<sup>e</sup> generatie gebiedsdossiers zijn reeds diverse maatregelen genomen. Daarnaast zijn momenteel nog diverse maatregelen in uitvoering. Een overzicht hiervan is onderstaand samengevat.

### Overzicht reeds genomen regionale maatregelen

Het complete overzicht van alle regionale maatregelen staat in de memo Stand van zaken uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen (Provincie Drenthe, 17 oktober 2017). Een evaluatie van de verschillende projecten heeft nog niet plaatsgevonden, omdat een deel van de projecten net is gestart, dan wel nog in uitvoering is.

In het kader van het uitvoeringsprogramma naar aanleiding van de gebiedsdossiers uit 2012 zijn verschillende projecten gestart. Een overzicht van alle projecten staat in tabel 7-4. De projecten staan uitvoering beschreven in het per winning opgestelde "Uitvoeringsprogramma Grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe". Van deze projecten worden vier hieronder nader toegelicht. Dit zijn twee landbouwprojecten, één project gericht op planologische bescherming en een project gericht op handhaving.

- Het eerste landbouwproject (maatregel 9, uit tabel 7-4) is het project “Bezem door de middenkast”. Dit project is in 2008 en in 2016 uitgevoerd. Het doel van dit project is om restanten van gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te voeren. Naast bewustwording van de noodzaak om het middelengebruik te verminderen en emissies te voorkomen (aan de hand van zogeheten tipkaarten) is - in nauw overleg met de gemeenten, RUD, NVWA, LTO-noord en landbouwadviseurs – maar liefst 11.000 kg aan middelen opgehaald en verantwoord afgevoerd. Daarmee vormen deze middelen geen risico meer voor het milieu.
- Het tweede landbouwproject is het project “Grondig boeren voor Water” (maatregel 4b). Dit project is in 2015 gestart en loopt tot en met 2019. Dit project wordt bij melkveebedrijven in de 11 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe uitgevoerd. De insteek is om via “*mutual gain*” de grondwaterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de boer te verbeteren. De aanpak is gericht op het optimaliseren van het nutriënten- en eventueel gewasbeschermingsmanagement binnen het bedrijfssysteem en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de bodem -en grondwaterkwaliteit.
- Het project dat gericht is op planologische bescherming van de grondwaterwinningen is gericht op de gemeentelijke bestemmingsplannen (Planologische bescherming, maatregel 13). Via het ambtelijk overleg van VDG-ruimtelijke ontwikkeling is aandacht gevraagd voor planologische bescherming van de openbare drinkwatervoorziening bij de actualisatie van gemeentelijke bestemmingsplannen.
- Voor het project gericht op de handhaving heeft de provincie Drenthe een workshop georganiseerd (maatregel 10). Op wereldwaterdag in 2018 is een workshop geweest voor handhavers die zich bezighouden met het toezicht en handhaving in en rondom grondwaterbeschermingsgebieden. Het doel van de workshop was drieledig. Het eerste doel was elkaar leren kennen (wie doet wat en waarom?). Het tweede doel was onderzoeken hoe werkzaamheden rondom grondwaterbeschermingsgebieden geoptimaliseerd kunnen worden (inclusief bedrijfsbezoeken op basis van Milieuwetgeving). Het derde doel was het identificeren van eventuele knelpunten bij de handhaving.

Tabel 7-4 Stand van zaken uitvoeringsprogramma (2014-2017)

| nr. | Maatregel                                                                                | Gasselte |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | <b>Aanpak puntbronnen</b>                                                                | x        |
|     | Pilot MTBE/ETBE tankstations                                                             |          |
| 2   | <b>Verkennen Gebiedsgericht grondwaterbeheer</b>                                         |          |
| 3   | <b>Risico's rioolstelsel</b>                                                             | x        |
| 4   | <b>Landbouwprojecten</b>                                                                 |          |
|     | a Stichting Veldleeuwerik (akkerbouw)                                                    | x        |
|     | b Grondig boeren voor water (melkveehouderij)                                            | x        |
| 5   | <b>Gemeentelijk gewasbeschermingsmiddelen beleid</b>                                     | x        |
| 6   | <b>Verminderen bestrijdingsmiddelengebruik langs het spoor</b>                           |          |
| 7   | <b>Gebiedsproces</b>                                                                     | x        |
| 8   | <b>Bewustwording en voorlichting</b>                                                     | x        |
| 9   | <b>Bezem door de middenkast</b>                                                          | x        |
| 10  | <b>Aanpak verbetering Vergunning, Toezicht en Handhaving</b>                             | x        |
| 11  | <b>Bordjes "Grondwaterbeschermingsgebied" plaatsen langs het spoor</b>                   |          |
| 12  | <b>Meewegen grondwaterbelang bij projecten in het kader van centrumvernieuwing Emmen</b> |          |
| 13  | <b>Planologische bescherming</b>                                                         | x        |
| 14  | <b>Watertoets grondwaterkwaliteit</b>                                                    | x        |
| 15  | <b>Monitoring grondwaterkwaliteit</b>                                                    | x        |
| 16  | <b>Actualisatie gebiedsdossier</b>                                                       | x        |

x maatregel van toepassing voor winning

(x) maatregel niet nodig om risico's winning weg te nemen of te verminderen. Partijen binnen grondwaterbeschermingsgebied winning stellen het op prijs aan te haken bij provinciaal initiatief.

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| x | Volgens planning / uitgevoerd / continue proces                        |
| x | Project/proces gestart                                                 |
| x | Wordt doorgeschoven en opgepakt in de tweede periode                   |
|   | Project/maatregel niet van toepassing op betreffende grondwaterwinning |

### Overzicht reeds genomen landelijke maatregelen bestrijdingsmiddelen

Een regelmatig terugkerend risico is het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het gaat daarbij zowel om het gebruik door de agrarische sector als andere gebruikers (openbaar groen, particulieren). Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw zijn goede alternatieven, zoals branden, hete lucht en heet water. Daarom heeft de overheid de volgende maatregelen ingesteld

(<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/inhoud/gewasbeschermingsmiddelen>):

- Verbod professioneel gebruik op verharding oppervlak (maart 2016).
- Verbod professioneel gebruik op onverhard terrein (november 2017).

Sportvelden en recreatiebedrijven zijn uitgezonderd van dit verbod. Het verbod geldt ook niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De overheid wil bovenstaande doelgroepen helpen om knelpunten in de omvorming naar duurzaam beheer op te lossen via zogeheten Green Deals. Doel is het gebruik van chemische middelen en de risico's daarvan te verminderen en uiterlijk in het jaar 2020 gewasbeschermingsmiddelen nog slechts worden ingezet in die situaties waarin andere effectieve middelen en methoden te kort schieten. Er zijn inmiddels 3 Green Deals afgesloten.

- Green Deal Recreatie; een samenwerking van Recron, de HISWA en de Rijksoverheid (ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken).
- Green Deal Sportvelden; een samenwerking van de NOC\*NSF, verschillende sportbonden, brancheorganisaties, drinkwaterbedrijven, Natuur en Milieufederaties en de Rijksoverheid (ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken).
- Green Deal Tuinbranche; een samenwerking van Tuinbranche Nederland, Stichting Nefyto, Raad Nederlandse Detailhandel en de Rijksoverheid (ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken).

In onderstaande tabel 7-5 (winning-specifiek) en tabel 7-6 (generiek) is voor de aangegeven problemen / risico's benoemd of er al maatregelen genomen zijn of dat een opgave resteert.

Tabel 7-5 Restopgave winning Gasselte

| Problemen / risico's                                                                                                                                          | Restopgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waterkwantiteit</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zijn er ontwikkelingen / risico's op het niet volledig kunnen benutten van de vergunde wincapaciteit?                                                         | Geen risico en dus geen restopgave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risico's waterkwaliteit</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aantreffen van bestrijdingsmiddelen, metabolieten van bestrijdingsmiddelen, en stoffen gerelateerd aan bestrijdingsmiddelen in winputten en waarnemingsputten | <p>Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren blijft een risico. Een maatregel hiervoor is het blijven inzetten op communicatie en bewustwording.</p> <p>Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw blijft een risico. Maatregelen om dit risico te verkleinen zijn: Inzetten op vergroten bewustwording, inzetten op persoonlijke benadering en via studiegroepen. Bij het Rijk aandacht vragen voor de gevolgen van het beperkter worden van het middelenpakket in grondwaterbeschermingsgebieden (kans op resistentievorming e.d.).</p> |
| Aantreffen van nitraat in winputten en waarnemingsputten                                                                                                      | Het aantreffen van nitraat blijft een risico. De maatregel om dit risico te verkleinen volgt uit het 6 <sup>e</sup> nitraat actieprogramma, waarin samenwerking wordt gezocht met agrariërs om de nitraat belasting te verminderen. Hierdoor vermindert ook de uitspoeling van nitraat naar het grondwater (zie ook hoofdstuk 6.4).                                                                                                                                                                                                                              |
| Aanvoer van oppervlaktewater                                                                                                                                  | De invloed van wateraanvoer op de grondwaterwinning is onbekend. Ten eerste is onbekend hoe vaak er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot wateraanvoer en ten tweede is onbekend wat de herkomst van het water is en ten derde is het risico voor de winning onbekend. Een maatregel om het risico voor de grondwaterwinning te verkleinen is hier onderzoek naar te doen.                                                                                                                                                                               |
| Bodemverontreinigingen                                                                                                                                        | Bij de grondwaterwinning is nog niet van alle potentiële bodemverontreinigingen de ernst en het risico voor de grondwaterwinning bekend. Een maatregel om het risico van deze potentiële verontreinigingen te bepalen is het onderzoeken van deze locaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Calamiteiten                                                                                                                                                  | Calamiteiten kunnen altijd plaats vinden, zoals ongelukken op (spoor)wegen of verontreiniging van het oppervlaktewater of riolering (infiltratie voorzieningen). Een maatregel om het effect van de calamiteit op de grondwaterwinning zo klein mogelijk te laten zijn is het zorgen dat het belang van het grondwater bekend is bij de calamiteitenbestrijders van de veiligheidsregio, de gemeente, het waterschap en de provincie. Dit kan door overleg of het vastleggen van drinkwaterbelang in calamiteitenplannen.                                        |
| Mestkelders                                                                                                                                                   | Er is geen registratie voor mestkelders. Een maatregel om dit risico te kunnen bepalen is eerst het in beeld brengen van locaties en de omvang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Onttrekkingen                                                                                                                                                 | Onttrekkingen (zoals voor beregening) zijn een risico doordat scheidende lagen doorboord kunnen worden en putten niet goed zijn afgedekt. Onttrekkingen waarvoor een ontheffing (onttrekking binnen het grondwaterbeschermingsgebied) of een vergunning (groter dan 10 m <sup>3</sup> /uur buiten grondwaterbeschermingsgebied, maar binnen intrekgebied) nodig is in de voorschriften opnemen dat er een "nette" boring gezet moet worden waarbij een goede boorbeschrijving moet worden opgeleverd en dat de put voldoende moet worden kunnen afgesloten.      |

| Problemen / risico's | Restopgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Bij onttrekkingen waarvoor een melding nodig is of waarvoor zelfs geen melding hoeft te worden gedaan, kunnen op dit moment geen eisen vooraf worden gesteld. Provincie en waterschap gaan de mogelijkheden die de omgevingswet biedt hiervoor onderzoeken.<br>Een andere maatregel is het in beeld brengen van de alle onttrekkingen in het beschermingsgebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parkeerplaatsen      | Het is onduidelijk van wie de parkeerplaatsen zijn en wat het risico is voor de grondwaterwinning. Om het risico te beperken is de maatregel het in beeld brengen van de ligging van de parkeerplaatsen en ook het type verharding en het beheer van de parkeerplaatsen te onderzoeken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Riolering            | Het aantal overstorten en de frequentie van overstorten is een aandachtspunt. Zeker als deze in een kwetsbaar deel van het intrekgebied liggen. Een maatregel is het in gesprek gaan met gemeenten om overstorten (beter) in beeld te brengen en frequenties te meten. Ook de ouderdom van de riolering en de staat van de riolering is mogelijk risico. Ook afgekoppeld hemelwater en fout-aansluitingen vormen een risico. Een maatregel hiervoor is het in gesprek gaan met de beleidsmedewerkers op het gebied van riolering bij de gemeentes. Dit kan gekoppeld worden aan de cyclus van het opstellen van de BRP's.<br>Overleg met de gemeente over de aangelegde infiltratievoorziening en het bepalen van het risico voor de grondwaterwinning. |
| Sportvelden          | Uitspoeling van kunstgrasvelden zijn net als het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het beheer van het terrein een risico voor de grondwaterwinning. Een eerste maatregel voor het in beeld brengen van het risico van kunstgrasvelden is een onderzoek naar de ligging van die velden. Een maatregel voor het beperken van het risico dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen met zich meebrengt is het blijven inzetten van communicatie en bewustwording.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WKO's                | In het grondwaterbeschermingsgebied liggen geen WKO's. Meldingen en vergunningsaanvragen voor WKO's komen binnen bij provincie, waterschap en gemeente. Dit maakt toezicht en handhaving gefragmenteerd. Een maatregel om de kans dat toch een WKO in het beschermingsgebied wordt geplaatst is het vergroten van de kennis bij provincie en gemeente door overleg tussen gemeente, provincie en WMD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabel 7-6 Restopgave Generiek

| Problemen / risico's           | Restopgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risico's waterkwaliteit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geohydrologie                  | Actualiseren van geohydrologische beschrijving en dwarsprofiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Invoering omgevingswet         | De nieuwe omgevingswet is een ontwikkeling waarbij scherp in de gaten moet worden gehouden wat de verantwoordelijkheden van provincie, gemeente en omgevingsdiensten zijn. De kennis over de bescherming van grondwaterwinningen raakt versnipperd. De maatregel voor de bescherming van de grondwaterwinning is het inzetten op structurele communicatie tussen deze partijen        |
| Klimaatverandering             | Klimaatverandering brengt mogelijk risico's voor de grondwaterwinningen met zich mee. Momenteel is de impact op grondwaterwinningen niet in beeld. Een maatregel hiervoor is onderzoek te doen naar de impact op de winningen. Hier kan gedacht worden aan het in beeld brengen van extra overstorten van de riolering, extra veenoxidatie, extra wateraanvoer in droge periodes etc. |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruimtelijke ordening | De zonering van de grondwaterbeschermingsgebieden opnemen in de gemeentelijke plannen blijft een aandachtspunt. De maatregel voor het onder de aandacht brengen van de zonering voor de grondwaterbescherming bij de gemeente is een tournee van de provincie en de waterbedrijven langs de gemeentes waarin voorlichting wordt gegeven aan de gemeentes. Dit is iets wat periodiek herhaald dient te worden. De plancycclus van overheden is hierbij een aandachtspunt. |
| Watertoets           | Grondwater en grondwaterbescherming maakt geen deel uit van de watertoets. Dit is een risico in intrekgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. De maatregel om dit risico te verkleinen is om bij de communicatie tussen provincie en waterschap om hiervoor extra aandacht te vragen via bijvoorbeeld de watertoetsoverleggen.                                                                                                                                       |
| Zonneparken          | Het is onduidelijk wat het risico van zonneparken is op grondwaterwinningen. Een maatregel om dit risico te bepalen is te onderzoeken of er zonneparken aanwezig zijn in de grondwaterbeschermingsgebieden en aanvragen hiervoor er al liggen bij gemeentes en waterschappen (watertoets).                                                                                                                                                                               |

### Monitoring waterkwaliteit

Bij het bepalen van de (rest)opgave van de winning is tevens een check gedaan of de monitoring voldoende is toegerust. Hierbij is zowel gekeken naar de vraag of 'early warning' bij de winning voldoende is om risico's te signaleren/monitoren als naar de vraag of er parameters ontbreken die op grond van gesignaleerde activiteiten/emissies wel gemeten zouden moeten worden.

#### Early warning monitoring

Om vroegtijdig te kunnen signaleren of een bepaalde activiteit aan maaiveld de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden, wordt naast de bestaande waarnemingsputten van waterbedrijven, een aanvullend meetnet ingericht rondom kwetsbare winningen.

Landelijk is afgesproken om in overleg tussen provincies en waterleidingbedrijven deze early warning monitoring op te zetten. Provincies Drenthe en Groningen zijn samen bezig met WMD en Waterbedrijf Groningen om voor een beperkt aantal winningen een eerste meetronde (pilot) uit te voeren en op basis van de ervaringen in 2019 te komen tot een verdere uitrol in de overige kwetsbare winningen. In Drenthe zal deze eerste meetronde worden uitgevoerd bij de winningen Gasselte en Leggeloo. Momenteel worden rondom deze winningen de monitoringsputten geplaatst.

#### Meetprogramma

Er is geen aanleiding om op basis van de gesignaleerde activiteiten/emissies een advies richting WMD te geven over het meetprogramma. WMD heeft een intensief meetprogramma (ook voor opkomende stoffen) voor het gezamenlijk ruwwater en op reguliere basis wordt tevens een intensief meetprogramma ingezet voor de individuele winputten.

## 8 Definities

### **Anorganische microverontreinigingen**

Anorganische microverontreinigingen zijn anorganische stoffen die in heel lage concentraties voorkomen: van enkele nano- tot enkele microgrammen per liter. Anorganische stoffen zijn stoffen die normaal gesproken geen koolstofatomen bevatten. Een voorbeeld hiervan zijn zware metalen.

### **Anoxisch grondwater**

Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend.

### **Bedrijfstechnische parameters**

Categorie parameters onderscheiden in het Drinkwaterbesluit. Deze lijst is weergegeven in Bijlage A tabel IIIa. Bedrijfstechnische parameters worden vooral gemonitord door het waterbedrijf omdat zij invloed hebben op het bedrijfsproces. Bijvoorbeeld een hoge temperatuur en organisch stof (DOC, TOC) hebben invloed op de nagroei van bacteriën in de leidingen. Andere voorbeelden van parameters zijn zuurgraad, zuurstof, radioactiviteit en bacteriën.

### **Deklaag**

De laag grond die zich tussen het maaiveld en het 1e watervoerende pakket bevindt.

### **Diep- anoxisch grondwater**

Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend.

### **Diffuse bronnen**

Dit zijn bronnen met een relatief groot oppervlak zoals de toepassing van bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector.

### **Drinkwaterregeling**

Ministeriele Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 2011, nr. BJZ2011046947 houdende nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater. Van belang is artikel 10 en bijlage 3 waarin het meetprogramma en de meetfrequentie is vastgelegd.

### **Drinkwaterbesluit**

Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening. Van belang in dit besluit is hoofdstuk 3 “de zorg voor de kwaliteit van drinkwater” en bijbehorend bijlage 3 met normen waaraan het rein water moet voldoen.

### **Freatisch water**

Water afkomstig uit een niet-afgesloten watervoerend pakket.

### **Grondwaterbeschermingsgebied**

Een ‘grondwaterbeschermingsgebied’ is een gebied dat is aangegeven in de Omgevingsverordening. In dit gebied gelden aanvullende milieuregels om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. In de provincie Drenthe is het grondwaterbeschermingsgebied gebaseerd op de aan maaiveld geprojecteerde verblijftijdlijn van 25 jaar in het watervoerende pakket waaruit wordt onttrokken.

### **Grondwaterbeschermingszones**

De verzamelnaam voor alle soorten gebieden die zijn aangewezen ter bescherming van de grondwaterkwaliteit (waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, koude-warmteopslagvrije zone, verbodzone diepe boringen en intrekgebied).

### ***Intrekgebied vanaf maaiveld***

Het aaneengesloten gebied waarbinnen grondwater vanaf maaiveld in de grondwaterwinning terecht komt. Het intrekgebied is daarmee gelijk aan het 'voedingsgebied' van de grondwaterwinning. Inzicht in de ligging van dit gebied is nodig om het provinciale instrument van voorkantsturing effectief in te zetten voor het verminderen van risico's voor de grondwaterkwaliteit.

### ***Kader Richtlijn Water (KRW)***

Europese richtlijn met betrekking met als doel het verkrijgen van een goede toestand voor kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

### ***Kwetsbaarheid grondwaterwinning***

De kwetsbaarheid van een grondwaterwinning is met name afhankelijk van de minimale, gemiddelde en maximale verblijftijd van het water (dus ook de verblijftijdspreiding), de bodemopbouw en bodemgeochemie c.q. grondwaterkwaliteit.

### ***Lijnbronnen***

Dit zijn bronnen met een grote lengte. Hierbij kan gedacht worden aan grondwaterverontreinigingen die het gevolg zijn van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen langs spoorwegen of gerelateerd is aan (vracht)autoverkeer.

### ***Metaboliet***

Afbraakproduct van een bestrijdingsmiddel. Voorbeelden van metabolieten zijn BAM (afbraakproduct van dichlobenil) en AMPA (afbraakproduct van glyfosaat).

### ***Organische microverontreinigingen***

Organische microverontreinigingen zijn organische stoffen die in heel lage concentraties voorkomen: van enkele nano- tot enkele microgrammen per liter. Het gaat bijvoorbeeld om stoffen als gewasbeschermingsmiddelen zoals pesticiden en insecticiden en resten van bodemverontreinigingen.

### ***Organoleptische parameters***

Categorie parameters onderscheiden in het Drinkwaterbesluit. Deze lijst is weergegeven in Bijlage A tabel IIIb. Organoleptische parameters hebben vooral invloed op de beleving van het water door de zintuigen (smaak, geur en kleur). Voorbeelden van organoleptische parameters zijn ijzer, mangaan en sulfaat.

### ***Oxisch grondwater***

Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend.

### ***Puntbronnen***

Puntbronnen zijn bronnen die een zeer beperkt deel van het oppervlak betreffen. Hierbij kan gedacht worden aan bodemverontreinigingen of lozingen.

### **Responscurve**

Met een responscurve wordt de verblijftijdverdeling in verhouding tot de procentuele hoeveelheid van het onttrokken water aangegeven. Aan de hand van de responscurve kan bijvoorbeeld worden bepaald welk % van het onttrokken water jonger is dan een bepaalde leeftijd. Aan de hand hiervan kan de hydrologische kwetsbaarheid van een winning worden bepaald.

### **Restopgave**

De (rest)opgave voor een winning wordt bepaald door in beeld te brengen:

- Mate waarin doelen (nog) niet worden gehaald (problemen) dan wel mogelijk niet worden gehaald (risico's).
- Oorzaken die ten grondslag liggen aan de gesignaleerde problemen en risico's op basis van een nadere analyse.
- Mate waarin reeds maatregelen zijn genomen om de gesignaleerde problemen en risico's aan te pakken c.q. af te dekken.

Deze (rest)opgave vormt de basis voor het maken van afspraken over te nemen (aanvullende) maatregelen in het uitvoeringsprogramma.

### **Retardatie**

De meeste verontreinigingen hebben de neiging te adsorberen aan de bodem. Hierdoor verplaatst een verontreiniging zich langzamer in het grondwater dan de stromingssnelheid van het grondwater zelf. Dit vertragende effect wordt retardatie genoemd.

### **Ruwwater en reinwater**

Ruwwater is het grondwater dat onttrokken wordt door de grondwaterwinning en de grondstof vormt voor het afgeleverde drinkwater. Dit ruwe water wordt behandeld en gezuiverd. Dit afgeleverde drinkwater wordt ook wel rein water genoemd.

### **Saturatie-index (SI)**

Deze parameter geeft aan wat het evenwicht is tussen kalk in het (drink)water en het water zelf. Dit is afhankelijk van de pH en de kalkhoudendheid. Bij een hoge SI zal kalk uit het water neerslaan (in de leidingen), bij een lage SI zal kalk oplossen, bij een SI rond nul is er sprake van een evenwicht.

### **Slecht doorlatende laag**

De ondergrond bestaat uit verschillende lagen. Lagen die bestaan uit klei en leem hebben een lage porositeit, waardoor grondwater niet tot zeer moeilijk kan verplaatsen door deze laag. Uit slecht doorlatende lagen kan geen grondwater worden gewonnen. Verontreinigingen vanaf het maaiveld worden door slecht doorlatende lagen tegen gehouden, dan wel vertraagd.

### **Suboxisch grondwater**

Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend.

### **Tappunt**

Plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik.

### **Verblijftijd**

De tijd die het grondwater nodig heeft om vanaf een bepaald punt naar de grondwaterwinning toe te stromen.

### **Verbodzone diepe boringen**

Bij verbodzone diepe boringen bevindt zich in de ondergrond een aaneengesloten slecht-doordringbare kleilaag. Deze gebieden zijn minder kwetsbaar voor verontreinigingen en aantastingen dan grondwaterbeschermingsgebieden, omdat het water vanaf het maaiveld hierdoor niet in het watervoerende pakket onder de kleilaag terecht komt. Hier gelden daarom ook minder strenge regels voor het gebruik aan maaiveld. Het doorboren van de kleilaag of deklaag is echter wel verboden.

### **Waterwingebied**

Binnen het grondwaterbeschermingsgebied wordt als aparte zone het waterwingebied onderscheiden. Deze zone omvat de winputten en de directe omgeving.

### **Watervoerend pakket**

De ondergrond bestaat uit verschillende lagen. Lagen die bestaan uit zand en grind hebben een hoge porositeit, waardoor grondwater makkelijk kan verplaatsen. Uit watervoerende pakketten kan grondwater worden gewonnen.

### **Afkortingen**

|                  |   |                                                                         |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-D            | - | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (bestrijdingsmiddel)                     |
| AMPA             | - | Aminomethylfosforzuur (afbraakproduct van bestrijdingsmiddel glyfosaat) |
| AOX              | - | Absorbeerbare organische koolwaterstoffen                               |
| BAM              | - | 2,6-dichloorbenzamide (afbraakproduct van herbicide dichlobenil)        |
| CBS              | - | Centraal Bureau voor Statistiek                                         |
| DOB              | - | Duurzaam Onkruid Beheer                                                 |
| EHS              | - | Ecologische Hoofdstructuur                                              |
| KRW              | - | Kader Richtlijn Water                                                   |
| MCPA             | - | 2-Methyl-4-Chloor Phenoxy Acetic acid (herbicide)                       |
| m onder maaiveld | - | Meter min maaiveld                                                      |
| MTBE             | - | Methyl-tertiair-butylether (additief aan benzine)                       |
| NAP              | - | Normaal Amsterdams Peil                                                 |
| SDL              | - | Slecht Doorlatende Laag                                                 |
| VHK              | - | Vluchtige halogeen koolwaterstoffen                                     |
| Wbb              | - | Wet bodembescherming                                                    |
| Wro              | - | Wet ruimtelijke ordening                                                |
| WKO              | - | Warmte-Koudeopslag                                                      |
| WVP              | - | WaterVoerend Pakket                                                     |

## 9 Referenties

### Rapporten

Alterra Wageningen UR, 2013. Integrale rapportage bodem- en grondwaterkwaliteit Drenthe (Alterra-rapport 2419; ISSN 1566-7197).

Alterra Wageningen UR, 2015. Aanvulling integrale analyse meetnetten Drenthe: Aanvulling van de fosfaatmetingen in de bodem en nitraatconcentraties in het bovenste grondwater op de rapportage "Integrale rapportage bodem- en grondwaterkwaliteit Drenthe".

Bodemkaart: BasisRegistratieOndergrond (BRO). Jaartal onbekend.

BTO, 2018. REFLECT: beoordeling van de risico's van landgebruik voor grondwaterwinningen. Herziene versie van het instrument uit 1999, inclusief Implementatie van de keileemkaart.

KWR, 2017. Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016. Chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen.

Lukas Koops, Jaartal onbekend. Toen pomp en put verdwenen 70 jaar Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Provincie Drenthe, 2017. Achtergronddocument grondwaterkwaliteit in Drenthe 2017.

RIVM, 2016. Protocol gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen, vastgesteld op 14 december 2016.

Royal Haskoning, 2003. Responsecurve.

Royal HaskoningDHV, 2017. Analyse grondwaterkwaliteit Rijn Noord en Nedereems 2017.

Royal HaskoningDHV, 2018. Analyse grondwaterkwaliteit Rijn Oost 2017.

Royal HaskoningDHV, 2018. Nitraatmeetnet grondig boeren voor water, resultaten meetronde 2018.

### Websites

[www.topotijdreis.nl](http://www.topotijdreis.nl)

<http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/>

<https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/omgevingsvisie2018/>

[http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk\\_Meetnet\\_effecten\\_Mestbeleid](http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid)



## **Bijlage**

### **1. Landelijke en regionale studies waterkwaliteit**

**Monitoring regionale kwaliteit grondwaterlichamen**

In Drenthe liggen de grondwaterlichamen Rijn-Noord, Rijn-Oost en Nedereems. Recent is gerapporteerd over de grondwaterkwaliteit in de grondwaterlichamen onder andere op basis van het KMG meetnet (Royal HaskoningDHV, 2017/2018). Conclusie is dat volgens de KRW-methodiek de grondwaterlichamen Rijn-Oost, Rijn-Noord en Nedereems in de goede toestand verkeren. Dat wil niet zeggen dat er geen normoverschrijdingen voorkomen. Met name overschrijdingen van de nitraatnorm in de oostelijke zandgronden (Drenthe) en het veelvuldig aantreffen van gewasbeschermingsmiddelen in het diepere grondwater vragen aandacht. In de gebieden waar nu en/of in de toekomst grondwater wordt gewonnen voor de drinkwatervoorziening geeft dit reden tot zorg. Daar komt bij dat recent duidelijk is geworden dat ook “medicijnresten en overige verontreinigende stoffen” veelvuldig worden aangetroffen.

*Nitraatbelasting grondwaterlichamen*

Vanwege de kwetsbare zandbodem komen lokaal normoverschrijdingen voor van nitraat. In het ondiepe grondwater zijn meer overschrijdingen dan in het diepe grondwater. Uit metingen van het RIVM blijkt dat in de zandregio het gemiddelde nitraatgehalte vlak onder de wortelzone in de noordelijke zandgronden net onder de norm van 50 mg/l ligt. Het grondwater zal afhankelijk van de lokale waterhuishouding van invloed zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit en daar normoverschrijdingen kunnen veroorzaken. Er zijn mogelijk grondwaterwinningen in Drenthe waar dit invloed heeft op het nitraatgehalte van drinkwater. Ook zijn er een aantal indirecte effecten ten gevolge van de nitraatgehalten. Bij het afbreken van nitraat onder invloed van pyriet in de bodem kunnen stoffen als nikkel, sulfaat en arseen vrijkomen uit de pyrietmatrix.

*Fosfaatbelasting grondwaterlichamen*

Ongeveer de helft van het totale Nederlandse landbouwareaal is met fosfaat verzadigd. Hiervan is 25% van de capaciteit om fosfaat te binden verbruikt. De helft daarvan bestaat uit kalkarme zandgronden die ook voorkomen in Zand Eems en Zand Rijn Noord. Verhoogde fosfaatconcentraties in het grondwater worden nog niet aangetroffen maar vanwege de oplading van de bodem is het risico op uit- en afspoeling aanwezig. Met name is er zorg dat dit leidt tot belasting van het oppervlaktewater met fosfaat.

De beperking van uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater is in Nederland verankerd in de meststoffenwet. Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven, gerelateerd aan de bedrijfsvoering op deze bedrijven. Dit om de effecten van de veranderingen in de bedrijfsvoering op de waterkwaliteit in beeld te krijgen ([http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk\\_Meetnet\\_effecten\\_Mestbeleid](http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid)).

Sinds midden jaren 80 van de vorige eeuw voert de overheid een beleid om de nadelige effecten van de landbouw op de omgevingskwaliteit te beperken. Het LMM is in het leven geroepen om de effectiviteit van dit overheidsbeleid te kunnen evalueren. Ook vervult het LMM een belangrijke rol bij het voldoen aan de monitoringsverplichtingen van de Europese Unie. Het gaat hierbij vooral om het monitoren van de effecten van de maatregelenprogramma's in het kader van de Nitraatrichtlijn en de aan Nederland verleende derogatie.

*Nieuwe stoffen grondwaterlichamen*

Door het ontbreken van normen voor medicijnresten (waaronder veterinaire geneesmiddelen) en overige verontreinigende stoffen kan onvoldoende ingeschat worden in hoeverre de kwaliteit van de grondwaterlichamen en de grondwaterwinningen bedreigd wordt. Maar de mate waarin de stoffen worden aangetroffen geeft wel aan dat het grondwaterlichaam relatief kwetsbaar is voor de invloed van stoffen die op het maaiveld worden gebruikt.

### **Monitoring Drents grondwater en bodemkwaliteit**

In 2013 is door Alterra Wageningen UR een integrale rapportage opgesteld van toestanden en trends van de Drentse bodem- en grondwaterkwaliteit over de periode 1984 – 2011 (provinciaal bodemkwaliteitsmeetnet). In 2015 is gerapporteerd over aanvulling van de fosfaatmetingen in de bodem en over nitraatconcentraties in het bovenste grondwater over de meetperiode 2012 - 2014.

Alterra concludeert dat het grondwater in de landbouwgebieden op de Drentse zandgronden zodanig is belast met stikstof uit meststoffen dat de norm van 50 mg/l NO<sub>3</sub> (nitraat) wordt overschreden. Voor zowel bouwland als grasland op zandgrond wordt voor de gehele waarnemingsperiode voor het freatisch grondwater een gemiddelde nitraatconcentratie van circa 100 mg/l NO<sub>3</sub> waargenomen. De laatste jaren is er geen zicht op verbetering van de grondwaterkwaliteit onder de huidige omstandigheden.

Uit monitoringsresultaten van het bodemkwaliteitsmeetnet van Provincie Drenthe is gebleken dat de meeste landbouwgronden op zandgrond in Drenthe boven de streefwaarde voor de fosfaatverzadiging liggen. Vooral de bouwlandgronden op zandgrond laten een hoge fosfaatverzadigingsgraad van de bodem zien. Daarnaast wordt er de laatste jaren een stijging van de fosfaatverzadiging van de bodem geconstateerd. Hierbij neemt de risico op fosfaatuitspoeling verder toe.


In 2017 heeft de provincie Drenthe het Achtergrond document grondwaterkwaliteit Drenthe uitgebracht. In de rapportage worden de grootste knelpunten in Drenthe met betrekking tot nitraat en gewasbeschermingsmiddelen beschreven. Daarnaast zijn er metingen verricht naar nieuwe stoffen waarover wordt gerapporteerd.

Op basis van metingen in het Drentse KRW-meetnet ligt het aantal normoverschrijdingen voor nitraat rond de 16% (2015). Daarbij lijkt de toestand van het ondiepe grondwater (10 meter diep) in de meetronde uit 2015 een lichte verbetering te zien te geven ten opzichte van 2012. Het aantal overschrijdingen op 25 meter diepte is redelijk stabiel en ligt op of net onder de 20%. Uit metingen in freatisch grondwater is te zien dat er geen sprake meer is van een dalende trend voor nitraat en de concentraties min of meer op het huidige niveau blijven. Zorgpunt is hierbij dat de fosfaatverzadiging op de meeste locaties in de zandgronden boven de 25% is, wat wil zeggen dat het risico bestaat op fosfaatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater.

### *Gewasbeschermingsmiddelen*

Op basis van metingen in het Drentse KRW-meetnet ligt het aantal norm overschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen rond de 10% (2015). De meest aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen zijn de onkruidbestrijdingsmiddelen Bentazon en MCPP.

In 2012 is het gebruik en de risico's van gewasbeschermingsmiddelen in Noordoost Nederland geïnventariseerd. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is berekend aan de hand van landgebruik, bodemtype, bouwplan, gewastype en bijbehorende praktijkspuitschema's van 1997 en 2010. Uit deze inventarisatie blijkt dat de afgelopen jaren de milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen met 80-90% zijn afgenomen in de Provincie Drenthe. Toch worden nog regelmatig normen overschreden. Vooral het risico's voor normoverschrijding in het bovenste freatische grondwater onder akkerbouwgebieden is hoog. De belangrijkste teelten met een hoog risico voor uitspoeling naar het grondwater zijn lelies, zetmeelaardappelen, consumptieaardappelen, uien en suikerbieten. In onderstaand figuur zijn de risico's voor het bovenste grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen weergegeven.




Figuur Risico's voor het bovenste grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 1997 (links) en 2010 (rechts)

#### Nitraatbelasting vanuit de landbouw

De nitraatconcentratie in het grondwater varieert sterk en is onder andere afhankelijk van landgebruik en bodemsoort. Onder veenbodems is het gehalte laag, onder zandbodems relatief hoog en onder kleibodems gemiddeld. Daarnaast neemt het nitraatgehalte doorgaans af met de diepte.

Landelijk gezien vertoont de gemiddelde nitraatconcentratie<sup>4</sup> de afgelopen twintig jaar in het uitspoelend water op landbouwbedrijven in de Zandregio een dalende trend (zie onderstaand figuur). In de Zandregio is de gemiddelde nitraatconcentratie in 20 jaar gedaald van meer dan 150 mg/l naar circa 50 mg/l. Ook in de Kleiregio daalt de nitraatconcentratie. In de Kleiregio is de daling in absolute zin minder groot, maar procentueel vergelijkbaar: in 15 jaar van omstreeks 75 mg/l naar circa 25 mg/l. In de Veenregio is de nitraatconcentratie van alle regio's het laagst. Gemiddeld genomen ligt dit rond de 15 mg/l. Hoewel een duidelijke trend niet zichtbaar is, nemen de concentraties de laatste vier meetjaren wel weer wat toe. In de Lössregio lijkt na eerste voorzichtige afname tot ongeveer 70 mg/l in 2010, weer sprake van een verdere daling van de nitraatconcentratie. In de Lössregio worden, van de vier regio's, nog wel de hoogste gemiddelde nitraatconcentraties aangetroffen.

<sup>4</sup> Voor het Basismeetnet selecteert de WUR met een gestratificeerde, aselecte steekproef bedrijven uit het Bedrijven Informatienet. Voor het bepalen van de algemene karakteristieken van de waterkwaliteit van een regio worden de analyseresultaten geaggregeerd tot een 'regiogemiddelde' waarde. Voor het bepalen van een gemiddelde concentratie worden minimaal 7 bedrijven gebruikt. Wanneer minder bedrijven worden gehanteerd komen zowel statistische betrouwbaarheid als vertrouwelijkheid in de knel. De resultaten van het meetnet worden immers gebruikt om het mestbeleid te evalueren en zo nodig bij te stellen.



Figuur Bedrijfsgemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water in de vier grondsoortregio's; gemiddelde gemeten waarden en gestandaardiseerde waarden in de Zand- en Kleiregio. De jaartallen op de x-as markeren 1 januari van elk jaar. (RIVM, 31 augustus 2017)

### Meetnet 'grondig boeren voor water'


Het Drentse project 'grondig boeren voor water' brengt de grondwaterkwaliteit op kwetsbare percelen bij de deelnemende agrarische bedrijven in beeld met als doel de bedrijfsvoering van de specifieke deelnemers te verbeteren. In 2018 zijn 59 percelen bemonsterd.

De opzet van het meetnet is er niet op gericht een extrapolatie uit te voeren naar de schaal van het intrekgebied voor alle Drentse grondwaterwinningen. Er is echter wel een schatting mogelijk. Uit deze extrapolatie blijkt:

- De geschatte gemiddelde nitraatconcentratie in het gras- en maisareaal van de winningen Havelterberg en Valtherbos/Noordbargeres en Gasselte overschrijdt de norm van 50 mg/l. Belangrijk om te realiseren, is dat de extrapolatie alleen gras- en maispercelen betreft. Voor bijvoorbeeld het grondwaterbeschermingsgebied Noordbargeres maakt dit veel uit omdat daar veel akkerbouw voorkomt.
- Voor de winningen Assen-West, Dalen, Holtien, Leggeloo en Zuidwolde is de gemiddelde geëxtrapolerde concentratie hoger dan 37,5 mgNO<sub>3</sub>/l (=75% van de nitraatnorm). De winningen Assen-West, Dalen, Holtien en Zuidwolde zijn niet kwetsbaar vanwege de aanwezigheid van een dik afdekkend pakket en/of (gedeeltelijk) afsluitende kleilagen, waardoor het nitraatrisico voor het bovenste grondwater groter is dan het nitraatrisico voor de winning zelf.
- De geëxtrapolerde concentraties komen redelijk overeen in de zin dat de meest kwetsbare winningen expliciet naar voren komen.

Onderstaand figuur geeft de extrapolatie naar nitraatconcentraties (in mg/l) voor de gras- en maispercelen in de grondwaterbeschermingszone van de grondwaterwinning weer. Voor de overige gewaspercelen is geen nitraatconcentratie berekend (deze percelen zijn grijs weergegeven).





Figuur Extrapolatie nitraatconcentratie op basis van meetresultaten 2018 'grondig boeren voor water' (59 landbouwpercelen in heel Drenthe)

### Onderzoeken naar medicijnresten in noord Nederland

De noordelijke waterschappen, Waterbedrijf Groningen, WMD en WLN hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kans op het voorkomen van resten van medicijnen in grond- en oppervlaktewater. Samen met andere partijen die zich bezighouden met waterkwaliteit wordt een nader onderzoek uitgevoerd om meer inzicht in de situatie te krijgen. Dit kan leiden tot vervolgactiviteiten. Vanuit Europa wordt gekeken welke (nieuwe) stoffen betrokken moeten worden in de beoordeling van de toestand van het grondwater.

De uitkomsten uit het KWR-onderzoek naar de grondwaterkwaliteit in Nederland (KWR, 2017) heeft er toe geleid dat de noordelijke provincies bij de volgende meetronde in het grondwatermeetnet analyses gaan uitvoeren naar medicijnresten.